Scheda dati prodotto: Unità di ventilazione residenziale secondo il Regolamento (UE) n. 1254/2014 | 1253/2014

		VRC-C 450 E Trend
		205768
Produttore		STIEBEL ELTRON
Consumo energetico specifico in condizioni climatiche più fredde con comando manuale	kWh/(m ² a)	-67,38
Consumo energetico specifico in condizioni climatiche medie con comando manuale	kWh/(m ² a)	-32,84
Consumo energetico specifico in condizioni climatiche più calde con comando manuale	kWh/(m ² a)	-10,42
Classe di efficienza energetica in condizioni climatiche più fredde con comando manuale		A+
Classe di efficienza energetica in condizioni climatiche medie con comando manuale		A
Classe di efficienza energetica in condizioni climatiche più calde con comando manuale		E
Tipo unità di ventilazione		Zwei Richtungen
Tipo di motore		Drehzahl geregelt
Tipo recupero di calore		Rekuperativ
Grado di variazione temperatura del recupero di calore	%	77,2
Portata aria max.	m ³ /h	180
Potenza assorbita max.	W	105
Livello di potenza sonora Lwa	dB(A)	33
Portata aria di riferimento	m ³ /s	0,088
Differenza di pressione di riferimento	Pa	50
Potenza d'ingresso specifica	W/(m ³ /h)	0,27
Fattore di comando manuale		1,00
Quota perdita aria interna	%	2,22
Quota perdita aria esterna	%	2,78
Consumo annuo di energia elettrica in condizioni climatiche più fredde con comando manuale	kWh/a	920
Consumo annuo di energia elettrica in condizioni climatiche medie con comando manuale	kWh/a	383
Consumo annuo di energia elettrica in condizioni climatiche più calde con comando manuale	kWh/a	338
Risparmio annuale sul riscaldamento in condizioni climatiche più fredde con comando manuale	kWh/a	8166
Risparmio annuale sul riscaldamento in condizioni climatiche medie con comando manuale	kWh/a	4174
Risparmio annuale sul riscaldamento in condizioni climatiche più calde con comando manuale	kWh/a	1888