

		LWZ 180 balance
		236648
Produttore		STIEBEL ELTRON
Consumo energetico specifico in condizioni climatiche più fredde con comando manuale	kWh/(m²a)	-90,05
Consumo energetico specifico in condizioni climatiche medie con comando manuale	kWh/(m²a)	-48,55
Consumo energetico specifico in condizioni climatiche più calde con comando manuale	kWh/(m²a)	-22,16
Classe di efficienza energetica in condizioni climatiche più fredde con comando manuale		A+
Classe di efficienza energetica in condizioni climatiche medie con comando manuale		A
Classe di efficienza energetica in condizioni climatiche più calde con comando manuale		D
Tipo unità di ventilazione		Zwei Richtungen
Tipo di motore		Mehrstufig
Tipo recupero di calore		Rekuperativ
Grado di variazione temperatura del recupero di calore	%	89,3
Portata aria max.	m³/h	250
Potenza assorbita max.	W	65
Livello di potenza sonora Lwa	dB(A)	43
Portata aria di riferimento	m³/s	0,049
Differenza di pressione di riferimento	Pa	50
Potenza d'ingresso specifica	W/(m³/h)	0,18
Fattore di comando manuale		1,00
Quota perdita aria interna	%	0,63
Quota perdita aria esterna	%	0,44
Consumo annuo di energia elettrica in condizioni climatiche più fredde con comando manuale	kWh/a	582
Consumo annuo di energia elettrica in condizioni climatiche medie con comando manuale	kWh/a	45
Consumo annuo di energia elettrica in condizioni climatiche più calde con comando manuale	kWh/a	1183
Risparmio annuale sul riscaldamento in condizioni climatiche più fredde con comando manuale	kWh/a	9587
Risparmio annuale sul riscaldamento in condizioni climatiche medie con comando manuale	kWh/a	4900
Risparmio annuale sul riscaldamento in condizioni climatiche più calde con comando manuale	kWh/a	2216