

		LWZ 280 balance
		236649
Produttore		STIEBEL ELTRON
Consumo energetico specifico in condizioni climatiche più fredde con comando a tempo	kWh/(m²a)	-90,05
Consumo energetico specifico in condizioni climatiche medie con comando a tempo	kWh/(m²a)	-48,55
Consumo energetico specifico in condizioni climatiche più calde con comando a tempo	kWh/(m²a)	-22,16
Classe di efficienza energetica in condizioni climatiche più fredde con comando a tempo		A+
Classe di efficienza energetica in condizioni climatiche medie con comando a tempo		A
Classe di efficienza energetica in condizioni climatiche più calde con comando a tempo		D
Tipo unità di ventilazione		Zwei Richtungen
Tipo di motore		Drehzahl geregelt
Tipo recupero di calore		Rekuperativ
Grado di variazione temperatura del recupero di calore	%	88,3
Portata aria max.	m³/h	350
Potenza assorbita max.	W	115
Livello di potenza sonora Lwa	dB(A)	47
Portata aria di riferimento	m³/s	0,068
Differenza di pressione di riferimento	Pa	50
Potenza d'ingresso specifica	W/(m³/h)	0,21
Fattore di comando del comando a tempo		0,95
Quota perdita aria interna	%	0,45
Quota perdita aria esterna	%	0,32
Consumo annuo di energia elettrica in condizioni climatiche più fredde con comando a tempo	kWh/a	582
Consumo annuo di energia elettrica in condizioni climatiche medie con comando a tempo	kWh/a	45
Consumo annuo di energia elettrica in condizioni climatiche più calde con comando a tempo	kWh/a	1183
Risparmio annuale sul riscaldamento in condizioni climatiche più fredde con comando a tempo	kWh/a	9587
Risparmio annuale sul riscaldamento in condizioni climatiche medie con comando a tempo	kWh/a	4900
Risparmio annuale sul riscaldamento in condizioni climatiche più calde con comando a tempo	kWh/a	2216