

Scheda dati prodotto: Apparecchio di riscaldamento misto secondo il Regolamento (UE) n. 811/2013 / (S.I. 2019 n. 539 / Programma 2)

		HPA-O 6 CS Plus compact D Set S
		238998
Produttore		STIEBEL ELTRON
Sorgente di calore		Luft
Pompa di calore a bassa temperatura		-
Con apparecchio di riscaldamento supplementare		-
Apparecchio di riscaldamento combinato con pompa di calore		-
Potenza termica nominale in condizioni climatiche più fredde per applicazioni a temperatura media (Prated)	kW	11
Potenza termica nominale in condizioni climatiche medie per applicazioni a temperatura media (Prated)	kW	8
Potenza termica nominale in condizioni climatiche più calde per applicazioni a temperatura media (Prated)	kW	6
Tj = -7°C potenza termica a carico parziale in condizioni climatiche più fredde (Pdh)	kW	6,6
Tj = -7°C potenza termica a carico parziale in condizioni climatiche medie (Pdh)	kW	5,1
Tj = 2°C potenza termica a carico parziale in condizioni climatiche più fredde (Pdh)	kW	4,0
Tj = 2°C potenza termica a carico parziale in condizioni climatiche medie (Pdh)	kW	4,1
Tj = 2°C potenza termica a carico parziale in condizioni climatiche più calde (Pdh)	kW	6,0
Tj = 7°C potenza termica a carico parziale in condizioni climatiche più fredde (Pdh)	kW	2,7
Tj = 7°C potenza termica a carico parziale in condizioni climatiche medie (Pdh)	kW	2,6
Tj = 7°C potenza termica a carico parziale in condizioni climatiche più calde (Pdh)	kW	3,9
Tj = 12°C potenza termica a carico parziale in condizioni climatiche più fredde (Pdh)	kW	3,4
Tj = 12°C potenza termica a carico parziale in condizioni climatiche medie (Pdh)	kW	3,3
Tj = 12°C potenza termica a carico parziale in condizioni climatiche più calde (Pdh)	kW	3,3
Tj = temperatura bivalente in condizioni climatiche più fredde (Pdh)	kW	6,6
Tj = temperatura bivalente in condizioni climatiche medie (Pdh)	kW	6,1
Tj = temperatura bivalente in condizioni climatiche più calde (Pdh)	kW	6,0
Tj = temperatura limite di esercizio in condizioni climatiche più fredde (Pdh)	kW	1,8
Tj = temperatura limite di esercizio in condizioni climatiche medie (Pdh)	kW	5,1
Tj = temperatura limite di esercizio in condizioni climatiche più calde (Pdh)	kW	6,0
Per pompe di calore aria-acqua: Tj = -15°C (se TOL< -20°C) (Pdh)	kW	0,0
Temperatura bivalente in condizioni climatiche più fredde (Tbiv)	°C	-7
Temperatura bivalente in condizioni climatiche medie (Tbiv)	°C	-5
Temperatura bivalente in condizioni climatiche più calde (Tbiv)	°C	2
Efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente in condizioni climatiche più fredde per applicazioni a temperatura media (η_s)	%	103
Efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente in condizioni climatiche medie per applicazioni a temperatura media (η_s)	%	125
Efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente in condizioni climatiche più calde per applicazioni a temperatura media (η_s)	%	152
Tj = -7°C coefficiente di rendimento a carico parziale in condizioni climatiche più fredde (COPd)		2,40
Tj = -7°C coefficiente di rendimento a carico parziale in condizioni climatiche medie (COPd)		2,00
Tj = 2°C coefficiente di rendimento a carico parziale in condizioni climatiche più fredde (COPd)		3,60
Tj = 2°C coefficiente di rendimento a carico parziale in condizioni climatiche medie (COPd)		3,30

Tj = 2°C coefficiente di rendimento a carico parziale in condizioni climatiche più calde (COPd)		2,20
Tj = 7°C coefficiente di rendimento a carico parziale in condizioni climatiche più fredde (COPd)		5,00
Tj = 7°C coefficiente di rendimento a carico parziale in condizioni climatiche medie (COPd)		4,60
Tj = 7°C coefficiente di rendimento a carico parziale in condizioni climatiche più calde (COPd)		3,20
Tj = 12°C coefficiente di rendimento a carico parziale in condizioni climatiche più fredde (COPd)		6,20
Tj = 12°C coefficiente di rendimento a carico parziale in condizioni climatiche medie (COPd)		6,00
Tj = 12°C coefficiente di rendimento a carico parziale in condizioni climatiche più calde (COPd)		5,70
Tj = temperatura bivalente in condizioni climatiche più fredde (COPd)		2,40
Tj = temperatura bivalente in condizioni climatiche medie (COPd)		2,30
Tj = temperatura bivalente in condizioni climatiche più calde (COPd)		2,20
Tj = temperatura limite di esercizio in condizioni climatiche più fredde (COPd)		1,40
Tj = temperatura limite di esercizio in condizioni climatiche medie (COPd)		2,00
Tj = temperatura limite di esercizio in condizioni climatiche più calde (COPd)		2,20
Per pompe di calore aria-acqua: Tj = -15°C (se TOL< -20°C) (COPd)		0,00
Temperatura limite massima d'esercizio in condizioni climatiche più fredde (TOL)	°C	-15
Valore limite della temperatura d'esercizio in condizioni climatiche medie (TOL)	°C	-5
Temperatura limite massima d'esercizio in condizioni climatiche più calde (TOL)	°C	2
Temperatura limite di esercizio per il riscaldamento dell'acqua in condizioni climatiche più fredde (WTOL)	°C	60
Valore limite della temperatura di esercizio per il riscaldamento dell'acqua in condizioni climatiche medie (WTOL)	°C	60
Temperatura limite di esercizio per il riscaldamento dell'acqua in condizioni climatiche più calde (WTOL)	°C	60
Consumo di energia elettrica in modo spento (Poff)	W	17
Consumo di energia elettrica in modo termostato spento (PTO)	W	30
Consumo di energia elettrica in modo stand-by (PSB)	W	17
Consumo di energia elettrica in modo riscaldamento del carter (PCK)	W	5
Potenza termica nominale apparecchio di riscaldamento supplementare in condizioni climatiche più fredde (PSUP)	kW	11,0
Potenza termica nominale apparecchio di riscaldamento supplementare in condizioni climatiche medie (PSUP)	kW	8,0
Potenza termica nominale apparecchio di riscaldamento supplementare in condizioni climatiche più calde (PSUP)	kW	0,0
Tipo di alimentazione energetica apparecchio di riscaldamento supplementare		elektrisch
Controllo della capacità		veränderlich
Livelli di potenza sonora all'esterno	dB(A)	57
Consumo energetico annuo in condizioni climatiche più fredde per applicazioni a temperatura media (QHE)	kWh/a	10193
Consumo energetico annuo in condizioni climatiche medie per applicazioni a temperatura media (QHE)	kWh/a	4865
Consumo energetico annuo in condizioni climatiche più calde per applicazioni a temperatura media (QHE)	kWh/a	2048
Profilo di carico		L
Consumo quotidiano di energia elettrica in condizioni climatiche medie (QELEC)	kWh	2200,000
Consumo annuo di energia elettrica in condizioni climatiche più fredde (AEC)	kWh	1709,000
Consumo annuo di energia elettrica in condizioni climatiche medie (AEC)	kWh	1532,000
Consumo annuo di energia elettrica in condizioni climatiche più calde (AEC)	kWh	1200,000
Efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente in condizioni climatiche più calde per applicazioni a bassa temperatura (ηs)	%	213
Efficienza energetica produzione acqua calda (ηwh) in condizioni climatiche medie	%	110

