

|                                                                                        |           | VLR 70 S Trend EN    |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------|
|                                                                                        |           | 200002               |
| Gamintojas                                                                             |           | STIEBEL ELTRON       |
| Specifinės energijos sąnaudos šaltesnio klimato sąlygomis rankiniam valdymui           | kWh/(m²a) | -81,86               |
| Specifinės energijos sąnaudos vidutinio klimato sąlygomis esant rankiniam valdymui     | kWh/(m²a) | -39,49               |
| Specifinės energijos sąnaudos šiltesnio klimato sąlygomis esant rankiniam valdymui     | kWh/(m²a) | -15,21               |
| Energijos efektyvumo klasė šaltesnio klimato sąlygomis rankiniam valdymui              |           | A+                   |
| Energijos efektyvumo klasė vidutinio klimato sąlygomis rankiniam valdymui              |           | A                    |
| Energijos efektyvumo klasė šiltesnio klimato sąlygomis esant rankiniam valdymui        |           | E                    |
| Modelis: ventiliacijos įrenginys                                                       |           | WLA, Zwei Richtungen |
| Pavaros tipas                                                                          |           | Drehzahl geregelt    |
| Šilumos rekuperacijos būdas                                                            |           | Regenerativ          |
| Temperatūros kitimo greitis šilumos rekuperacijos sistemoje                            | %         | 86,6                 |
| Oro kiekis, maks.                                                                      | m³/h      | 70                   |
| Maks. galios sąnaudos                                                                  | W         | 12                   |
| Garso galios lygis, Lwa                                                                | dB(A)     | 47                   |
| Atskaitos oro kiekis                                                                   | m³/s      | 0,014                |
| Atskaitos slėgių skirtumas                                                             | Pa        | 50                   |
| Specifinė įėjimo galia                                                                 | W/(m³/h)  | 0,14                 |
| Valdymo faktorius esant rankiniam valdymui                                             |           | 1,00                 |
| Oro nuotėkio norma išorėje                                                             | %         | 2,40                 |
| Jautrumas slėgio svyravimams                                                           | %         | 22,9 / 22,9          |
| Oro sandarumas tarp vidaus ir išorės                                                   | m³/h      | 0,20                 |
| Kasmetinės elektros energijos sąnaudos šaltesnio klimato sąlygomis su rankiniu valdymu | kWh/a     | 193                  |
| Kasmetinės elektros energijos sąnaudos vidutinio klimato sąlygomis su rankiniu valdymu | kWh/a     | 193                  |
| Kasmetinės elektros energijos sąnaudos šiltesnio klimato sąlygomis su rankiniu valdymu | kWh/a     | 193                  |
| Kasmet sutaupoma šildymo kaštų šaltesnio klimato sąlygomis su rankiniu valdymu         | kWh/a     | 8668                 |
| Kasmet sutaupoma šildymo kaštų vidutinio klimato sąlygomis su rankiniu valdymu         | kWh/a     | 4431                 |
| Kasmet sutaupoma šildymo kaštų šiltesnio klimato sąlygomis su rankiniu valdymu         | kWh/a     | 2004                 |