

|                                                                                                                    |           | LWE 40-4 comfort Set |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------|
|                                                                                                                    |           | 204216               |
| Ražotājs                                                                                                           |           | STIEBEL ELTRON       |
| Īpatnējais enerģijas patēriņš aukstākos klimatiskajos apstākļos, regulējot atbilstoši vietējām vajadzībām          | kWh/(m²a) | -87,86               |
| Īpatnējais enerģijas patēriņš vidējos klimatiskajos apstākļos, regulējot atbilstoši vietējām vajadzībām            | kWh/(m²a) | -43,91               |
| Īpatnējais enerģijas patēriņš siltākos klimatiskajos apstākļos, regulējot atbilstoši vietējām vajadzībām           | kWh/(m²a) | -18,74               |
| Energoefektivitātes klase aukstākos klimatiskajos apstākļos, regulējot atbilstoši vietējām vajadzībām              |           | A+                   |
| Energoefektivitātes klase vidējos klimatiskajos apstākļos, regulējot atbilstoši vietējām vajadzībām                |           | A+                   |
| Energoefektivitātes klase siltākos klimatiskajos apstākļos, regulējot atbilstoši vietējām vajadzībām               |           | E                    |
| Ventilācijas iekārtas modelis                                                                                      |           | WLA, Zwei Richtungen |
| Piedziņas veids                                                                                                    |           | Drehzahlgeregelt     |
| Siltuma rekuperācijas veids                                                                                        |           | Regenerativ          |
| Temperatūras izmaiņu pakāpe siltuma rekuperācijā                                                                   | %         | 86,6                 |
| Maks. gaisa plūsma                                                                                                 | m³/h      | 70                   |
| Maks. jaudas patēriņš                                                                                              | W         | 12                   |
| Skaņas jaudas līmenis Lwa                                                                                          | dB(A)     | 47                   |
| Atsauces gaisa plūsma                                                                                              | m³/s      | 0,014                |
| Atsauces spiedienu starpība                                                                                        | Pa        | 50                   |
| Īpatnējā ieejas jauda                                                                                              | W/(m³/h)  | 0,14                 |
| Vadības faktors, regulēšana atbilstoši vietējām vajadzībām                                                         |           | 0,65                 |
| Reakcija uz spiediena svārstībām                                                                                   | %         | 22,9 / 22,9          |
| Gaisa necaurlaidība starp iekšpusi un ārpusi                                                                       | m³/h      | 0,20                 |
| Elektroenerģijas patēriņš gadā aukstākos klimatiskajos apstākļos, regulējot atbilstoši vietējām vajadzībām         | kWh/a     | 82                   |
| Elektroenerģijas patēriņš gadā vidējos klimatiskajos apstākļos, regulējot atbilstoši vietējām vajadzībām           | kWh/a     | 82                   |
| Elektroenerģijas patēriņš gadā siltākos klimatiskajos apstākļos, regulējot atbilstoši vietējām vajadzībām          | kWh/a     | 82                   |
| Gada laikā apkurē iegūtais ietaupījums aukstākos klimatiskajos apstākļos, regulējot atbilstoši vietējām vajadzībām | kWh/a     | 8990                 |
| Gada laikā apkurē iegūtais ietaupījums vidējos klimatiskajos apstākļos, regulējot atbilstoši vietējām vajadzībām   | kWh/a     | 4595                 |
| Gada laikā apkurē iegūtais ietaupījums siltākos klimatiskajos apstākļos, regulējot atbilstoši vietējām vajadzībām  | kWh/a     | 2078                 |