

Productgegevensblad: Warmtepompboilers volgens verordening (EU) nr. 812/2013 | 814/2013

		WWK 301 electronic SOL
		233584
Fabrikant		STIEBEL ELTRON
Taprofiel		XL
Energieklasse warmwaterbereiding (binnenlucht)		A+
Energieklasse warmwaterbereiding (buitenlucht)		A+
Energie-efficiëntie warmwaterbereiding, gemiddeld klimaat (binnenlucht)	%	154
Energie-efficiëntie warmwaterbereiding, gemiddeld klimaat (buitenlucht)	%	133
Jaarlijks stroomverbruik (AEC), gemiddeld klimaat (binnenlucht)	kWh	1085
Jaarlijks stroomverbruik (AEC), gemiddeld klimaat (buitenlucht)	kWh	1262
Temperatuurinstelling af fabriek	°C	55
Geluidsniveau LWA, binnenruimte (binnenlucht)	dB(A)	60
Geluidsniveau LWA, binnenruimte (buitenlucht)	dB(A)	52
Werking uitsluitend in perioden met daltarif mogelijk		-
Bijzondere voorzorgsmaatregelen te nemen bij montage, installatie of onderhoud		Zie installatie- en bedieningshandleiding
Vermelding van de energie-efficiëntie voor de warmwaterbereiding en het jaarlijks stroomverbruik heeft betrekking op ingeschakelde, intelligente regeling		-
Energie-efficiëntie warmwaterbereiding, kouder klimaat (binnenlucht)	%	154
Energie-efficiëntie warmwaterbereiding, kouder klimaat (buitenlucht)	%	107
Energie-efficiëntie warmwaterbereiding, warmer klimaat (binnenlucht)	%	154
Energie-efficiëntie warmwaterbereiding, warmer klimaat (buitenlucht)	%	148
Jaarlijks stroomverbruik (AEC), kouder klimaat (binnenlucht)	kWh	1085
Jaarlijks stroomverbruik (AEC), kouder klimaat (buitenlucht)	kWh	1573
Jaarlijks stroomverbruik (AEC), warmer klimaat (binnenlucht)	kWh	1085
Jaarlijks stroomverbruik (AEC), warmer klimaat (buitenlucht)	kWh	1130
Geluidsniveau LWA, in de openlucht (buitenlucht)	dB(A)	48
Dagelijks stroomverbruik Qelec, gemiddeld klimaat (binnenlucht)	kWh	5.087
Dagelijks stroomverbruik Qelec, gemiddeld klimaat (buitenlucht)	kWh	5.915
Volume mengwater bij 40 °C, V40 (binnenlucht)	l	399
Volume mengwater bij 40 °C, V40 (buitenlucht)	l	394
Toegepaste geharmoniseerde normen		Publicatieblad EU 2014/C 207/03
Andere normen of technische specificaties die toegepast werden		-