

Produktdatablad: Ventilasjonsanlegg for beboelsesrom i henhold til forordning (EU) nr. 1254/2014 | 1253/2014

		VLR 100 S Trend CN
		202863
Produsent		STIEBEL ELTRON
Spesifikt energiforbruk ved kaldere klimaforhold med tidsstyring	kWh/(m²a)	-80,08
Spesifikt energiforbruk ved gjennomsnittlige klimaforhold med tidsstyring	kWh/(m²a)	-36,88
Spesifikt energiforbruk ved varmere klimaforhold med tidsstyring	kWh/(m²a)	-12,13
Energieffektivitetsklasse ved kaldere klimaforhold med tidsstyring		A+
Energieffektivitetsklasse ved gjennomsnittlige klimaforhold med tidsstyring		A
Energieffektivitetsklasse ved varmere klimaforhold med tidsstyring		E
Type ventilasjonsenhet		WLA, Zwei Richtungen
Drivmetode		Drehzahlgeregelt
Varmegjenvinningstype		Regenerativ
Temperaturrendringsgrad på varmegjenvinningen	%	88,5
Luftvolumstrøm maks.	m³/h	115
Kraftforbruk maks.	W	60
Lydeffektnivå Lwa	dB(A)	51
Referanseluftvolumstrøm	m³/s	0,022
Referansetrykkforskjell	Pa	50
Spesifikk inngangseffekt	W/(m³/h)	0,26
Styringsfaktor tidsstyring		0,95
Ømfintlighet overfor trykksvingninger	%	23.4 / 23.4
Lufttetthet mellom innvendig og utvendig	m³/h	0,20
Årlig strømforbruk ved kaldere klimaforhold med tidsstyring	kWh/a	332
Årlig strømforbruk ved gjennomsnittlige klimaforhold med tidsstyring	kWh/a	332
Årlig strømforbruk ved varmere klimaforhold med tidsstyring	kWh/a	332
Årlig innsparing oppvarming ved kaldere klimaforhold med tidsstyring	kWh/a	8838
Årlig innsparing oppvarming ved gjennomsnittlige klimaforhold med tidsstyring	kWh/a	4518
Årlig innsparing oppvarming ved varmere klimaforhold med tidsstyring	kWh/a	2043