

		VLR 100 S Trend CN
		202863
Produsent		STIEBEL ELTRON
Spesifikt energiforbruk ved kaldere klimaforhold med manuell styring	kWh/(m²a)	-79,03
Spesifikt energiforbruk ved gjennomsnittlige klimaforhold med manuell styring	kWh/(m²a)	-36,02
Spesifikt energiforbruk ved varmere klimaforhold med manuell styring	kWh/(m²a)	-11,38
Energieffektivitetsklasse ved kaldere klimaforhold med manuell styring		A+
Energieffektivitetsklasse ved gjennomsnittlige klimaforhold med manuell styring		A
Energieffektivitetsklasse ved varmere klimaforhold med manuell styring		E
Type ventilasjonsenhet		WLA, Zwei Richtungen
Drivmetode		Drehzahlgeregelt
Varmegjenvinningstype		Regenerativ
Temperaturrendringsgrad på varmegjenvinningen	%	88,5
Luftvolumstrøm maks.	m³/h	115
Kraftforbruk maks.	W	60
Lydeffektnivå Lwa	dB(A)	51
Referanseluftvolumstrøm	m³/s	0,022
Referansetrykkforskjell	Pa	50
Spesifikk inngangseffekt	W/(m³/h)	0,26
Styringsfaktor manuell styring		1,00
Ømfintlighet overfor trykksvingninger	%	23.4 / 23.4
Lufttetthet mellom innvendig og utvendig	m³/h	0,20
Årlig strømforbruk ved kaldere klimaforhold med manuell styring	kWh/a	358
Årlig strømforbruk ved gjennomsnittlige klimaforhold med manuell styring	kWh/a	358
Årlig strømforbruk ved varmere klimaforhold med manuell styring	kWh/a	358
Årlig innsparing oppvarming ved kaldere klimaforhold med manuell styring	kWh/a	8798
Årlig innsparing oppvarming ved gjennomsnittlige klimaforhold med manuell styring	kWh/a	4497
Årlig innsparing oppvarming ved varmere klimaforhold med manuell styring	kWh/a	2034