

		VLR 70 L Trend EU
		203133
Produsent		STIEBEL ELTRON
Spesifikt energiforbruk ved kaldere klimaforhold med styring i henhold til lokalt behov	kWh/(m²a)	-82,33
Spesifikt energiforbruk ved gjennomsnittlige klimatiske forhold med styring i henhold til lokalt behov	kWh/(m²a)	-40,52
Spesifikt energiforbruk ved varmere klimaforhold med styring i henhold til lokalt behov	kWh/(m²a)	-16,57
Energieffektivitetsklasse ved kaldere klimaforhold med styring i henhold til lokalt behov		A+
Energieffektivitetsklasse ved gjennomsnittlige klimaforhold med styring i henhold til lokalt behov		A+
Energieffektivitetsklasse ved varmere klimaforhold med styring i henhold til lokalt behov		D
Type ventilasjonsenhet		WLA, Zwei Richtungen
Drivmetode		Drehzahl geregelt
Varmegjenvinningstype		Regenerativ
Temperaturrendringsgrad på varmegjenvinningen	%	76,8
Luftvolumstrøm maks.	m³/h	74
Kraftforbruk maks.	W	21
Lydeffektnivå Lwa	dB(A)	53
Referanseluftvolumstrøm	m³/s	0,014
Spesifikk inngangseffekt	W/(m³/h)	0,22
Styringsfaktor styreenhet etter lokalt behov		0,65
Lekkasjeluftkvote eksternt	%	2,40
Ømfintlighet overfor trykksvingninger	%	15.0
Lufttetthet mellom innvendig og utvendig	m³/h	1,06
Årlig strømforbruk ved kaldere klimaforhold med styreenhet etter lokalt behov	kWh/a	128
Årlig strømforbruk ved gjennomsnittlige klimaforhold med styreenhet etter lokalt behov	kWh/a	128
Årlig strømforbruk ved varmere klimaforhold med styreenhet etter lokalt behov	kWh/a	128
Årlig innsparing oppvarming ved kaldere klimaforhold med styreenhet etter lokalt behov	kWh/a	9587
Årlig innsparing oppvarming ved gjennomsnittlige klimaforhold med styreenhet etter lokalt behov	kWh/a	4900
Årlig innsparing oppvarming ved varmere klimaforhold med styreenhet etter lokalt behov	kWh/a	2216