

Produktdatablad: Ventilasjonsanlegg for beboelsesrom i henhold til forordning (EU) nr. 1254/2014 | 1253/2014

		VRC-W 400
		203636
Produsent		STIEBEL ELTRON
Spesifikt energiforbruk ved kaldere klimaforhold med tidsstyring	kWh/(m²a)	-75,80
Spesifikt energiforbruk ved gjennomsnittlige klimaforhold med tidsstyring	kWh/(m²a)	-37,96
Spesifikt energiforbruk ved varmere klimaforhold med tidsstyring	kWh/(m²a)	-13,65
Energieffektivitetsklasse ved kaldere klimaforhold med tidsstyring		A+
Energieffektivitetsklasse ved gjennomsnittlige klimaforhold med tidsstyring		A
Energieffektivitetsklasse ved varmere klimaforhold med tidsstyring		E
Type ventilasjonsenhet		Zwei Richtungen
Drivmetode		Mehrstufig
Varmegjenvinningstype		Rekuperativ
Temperaturrendringsgrad på varmegjenvinningen	%	88,3
Luftvolumstrøm maks.	m³/h	400
Kraftforbruk maks.	W	150
Lydeffektnivå Lwa	dB(A)	50
Referanseluftvolumstrøm	m³/s	0,078
Spesifikk inngangseffekt	W/(m³/h)	0,23
Styringsfaktor tidsstyring		1,00
Lekkasjeluftkvote internt	%	0,58
Lekkasjeluftkvote eksternt	%	0,53
Årlig strømforbruk ved kaldere klimaforhold med tidsstyring	kWh/a	853
Årlig strømforbruk ved gjennomsnittlige klimaforhold med tidsstyring	kWh/a	316
Årlig strømforbruk ved varmere klimaforhold med tidsstyring	kWh/a	271
Årlig innsparing oppvarming ved kaldere klimaforhold med tidsstyring	kWh/a	8841
Årlig innsparing oppvarming ved gjennomsnittlige klimaforhold med tidsstyring	kWh/a	4519
Årlig innsparing oppvarming ved varmere klimaforhold med tidsstyring	kWh/a	2044