

Produktdatablad: Ventilasjonsanlegg ikke-beboelsesrom iht. EU-forordning nr. 1253/2014

		VRL-C 300 G Premium
		204140
Produsent		STIEBEL ELTRON
Type ventilasjonsenhet		NWLA, Zwei Richtungen
Drivmetode		Drehzahl geregelt
Varmegjenvinningstype		anderes
Temperaturrendringsgrad på varmegjenvinningen	%	83,0
Nominell-luftvolumstrøm til NWLA	m ³ /s	0,058
Faktisk elektrisk inngangseffekt	kW	0,151
SVLint	W/(m ³ /s)	1217
Innstrømningshastighet ved design-luftvolumstrøm	m/s	0,72
Nominelt utvendig trykk ($\Delta p_{s,ext}$)	Pa	50
Innvendig trykkfall for ventileringskomponenter ($\Delta p_{s,int}$)	Pa	85
Statisk virkningsgrad i henhold til forordning (EU) nr. 327/2011 for benyttede vifter	%	33,85
Innvendig høyeste lekkasjeluftkvote fra to retningers-ventileringsanlegg	%	1,8
Ytre maksimale lekkasjeluftrate hus ventilasjonsanlegg	%	1,2
Energetiske egenskaper, fortrinnsvis energiklassifisering, av filtrene (opplysning om beregnet årlig energiforbruk)	kWh	12,5
Filterutskiftningsindikator		x
Hus-lydeffektnivå LWA ved NWLA som er merket for bruk i bygninger	dB	39