

		CWM 1500 M-F
		204454
Produsent		STIEBEL ELTRON
Nominell varmeeffekt P _{nom}	kW	1,5
Maksimal kontinuerlig varmeeffekt P _{max,c}	kW	1,5
Energiforbruk i tomgangsmodus P _{idle}	W	0,20
Energiforbruk i standby-modus med visning		-
Årlig utnyttelsesgrad i aktiv drift η _{s,on}	%	85,0
Type varmeeffekt/romtemperaturkontroll: ettrinns varmeeffekt ingen romtemperaturkontroll		-
Type varmeeffekt/romtemperaturkontroll, to eller flere manuelt innstillbare trinn, ingen romtemperaturkontroll		-
Type varmeeffekt/romtemperaturkontroll: romtemperaturkontroll med mekanisk termostat		x
Type varmeeffekt/romtemperaturkontroll: med elektronisk romtemperaturkontroll		-
Type varmeeffekt/romtemperaturkontroll elektronisk romtemperaturkontroll og dagstidsregulering		-
Type varmeeffekt/romtemperaturkontroll elektronisk romtemperaturkontroll og ukedagsregulering		-
Andre reguleringsalternativer, romtemperaturkontroll med tilstedeværelsesdeteksjon		-
Andre reguleringsvarianter; romtemperatur med registrering av åpne vinduer		-
Øvrige reguleringsalternativer med tilvalg fjernbetjening		-
Øvrige reguleringsalternativer: med adaptiv regulering av oppvarmingens start		-
Øvrige reguleringsalternativer med driftstidsbegrensning		-
Øvrige reguleringsalternativer med svartkulesensor		-
Andre reguleringsalternativer med selvlæringsfunksjon		-
Andre reguleringsalternativer med justeringsnøyaktighet		-