

|                                                                                                        |           | VRC-W 600 Trend      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------|
|                                                                                                        |           | 205076               |
| Produsent                                                                                              |           | STIEBEL ELTRON       |
| Spesifikt energiforbruk ved kaldere klimaforhold med styring i henhold til lokalt behov                | kWh/(m²a) | -81,46               |
| Spesifikt energiforbruk ved gjennomsnittlige klimatiske forhold med styring i henhold til lokalt behov | kWh/(m²a) | -42,74               |
| Spesifikt energiforbruk ved varmere klimaforhold med styring i henhold til lokalt behov                | kWh/(m²a) | -17,94               |
| Energieffektivitetsklasse ved kaldere klimaforhold med styring i henhold til lokalt behov              |           | A+                   |
| Energieffektivitetsklasse ved gjennomsnittlige klimaforhold med styring i henhold til lokalt behov     |           | A+                   |
| Energieffektivitetsklasse ved varmere klimaforhold med styring i henhold til lokalt behov              |           | E                    |
| Type ventilasjonsenhet                                                                                 |           | WLA, Zwei Richtungen |
| Drivmetode                                                                                             |           | Drehzahl geregelt    |
| Varmegjenvinningstype                                                                                  |           | Rekuperativ          |
| Temperaturrendringsgrad på varmegjenvinningen                                                          | %         | 86,0                 |
| Luftvolumstrøm maks.                                                                                   | m³/h      | 600                  |
| Kraftforbruk maks.                                                                                     | W         | 234                  |
| Lydeffektnivå Lwa                                                                                      | dB(A)     | 55                   |
| Referanseluftvolumstrøm                                                                                | m³/s      | 0,117                |
| Referansetrykkforskjell                                                                                | Pa        | 50                   |
| Spesifikk inngangseffekt                                                                               | W/(m³/h)  | 0,24                 |
| Styringsfaktor styreenhet etter lokalt behov                                                           |           | 0,65                 |
| Lekkasjeluftkvote internt                                                                              | %         | 0,76                 |
| Lekkasjeluftkvote eksternt                                                                             | %         | 0,59                 |
| Årlig strømforbruk ved kaldere klimaforhold med styreenhet etter lokalt behov                          | kWh/a     | 698                  |
| Årlig strømforbruk ved gjennomsnittlige klimaforhold med styreenhet etter lokalt behov                 | kWh/a     | 161                  |
| Årlig strømforbruk ved varmere klimaforhold med styreenhet etter lokalt behov                          | kWh/a     | 116                  |
| Årlig innsparing oppvarming ved kaldere klimaforhold med styreenhet etter lokalt behov                 | kWh/a     | 9019                 |
| Årlig innsparing oppvarming ved gjennomsnittlige klimaforhold med styreenhet etter lokalt behov        | kWh/a     | 4611                 |
| Årlig innsparing oppvarming ved varmere klimaforhold med styreenhet etter lokalt behov                 | kWh/a     | 2085                 |