

		VRC-W 600 Trend
		205076
Produsent		STIEBEL ELTRON
Spesifikt energiforbruk ved kaldere klimaforhold med tidsstyring	kWh/(m²a)	-75,54
Spesifikt energiforbruk ved gjennomsnittlige klimaforhold med tidsstyring	kWh/(m²a)	-38,10
Spesifikt energiforbruk ved varmere klimaforhold med tidsstyring	kWh/(m²a)	-14,03
Energieffektivitetsklasse ved kaldere klimaforhold med tidsstyring		A+
Energieffektivitetsklasse ved gjennomsnittlige klimaforhold med tidsstyring		A
Energieffektivitetsklasse ved varmere klimaforhold med tidsstyring		E
Type ventilasjonsenhet		WLA, Zwei Richtungen
Drivmetode		Drehzahlgeregelt
Varmegjenvinningstype		Rekuperativ
Temperaturrendringsgrad på varmegjenvinningen	%	86,0
Luftvolumstrøm maks.	m³/h	600
Kraftforbruk maks.	W	234
Lydeffektnivå Lwa	dB(A)	55
Referanseluftvolumstrøm	m³/s	0,117
Referansetrykkforskjell	Pa	50
Spesifikk inngangseffekt	W/(m³/h)	0,24
Styringsfaktor tidsstyring		0,95
Lekkasjeluftkvote internt	%	0,76
Lekkasjeluftkvote eksternt	%	0,59
Årlig strømforbruk ved kaldere klimaforhold med tidsstyring	kWh/a	831
Årlig strømforbruk ved gjennomsnittlige klimaforhold med tidsstyring	kWh/a	294
Årlig strømforbruk ved varmere klimaforhold med tidsstyring	kWh/a	249
Årlig innsparing oppvarming ved kaldere klimaforhold med tidsstyring	kWh/a	8758
Årlig innsparing oppvarming ved gjennomsnittlige klimaforhold med tidsstyring	kWh/a	4477
Årlig innsparing oppvarming ved varmere klimaforhold med tidsstyring	kWh/a	2024