

		VRC-W 600 E Trend
		205077
Produsent		STIEBEL ELTRON
Spesifikt energiforbruk ved kaldere klimaforhold med manuell styring	kWh/(m²a)	-67,02
Spesifikt energiforbruk ved gjennomsnittlige klimaforhold med manuell styring	kWh/(m²a)	-33,72
Spesifikt energiforbruk ved varmere klimaforhold med manuell styring	kWh/(m²a)	-12,02
Energieffektivitetsklasse ved kaldere klimaforhold med manuell styring		A+
Energieffektivitetsklasse ved gjennomsnittlige klimaforhold med manuell styring		B
Energieffektivitetsklasse ved varmere klimaforhold med manuell styring		E
Type ventilasjonsenhet		WLA, Zwei Richtungen
Drivmetode		Drehzahlgeregelt
Varmegjenvinningstype		Rekuperativ
Temperaturrendringsgrad på varmegjenvinningen	%	73,1
Luftvolumstrøm maks.	m³/h	600
Kraftforbruk maks.	W	208
Lydeffektnivå Lwa	dB(A)	54
Referanseluftvolumstrøm	m³/s	0,117
Referansetrykkforskjell	Pa	50
Spesifikk inngangseffekt	W/(m³/h)	0,24
Styringsfaktor manuell styring		1,00
Lekkasjeluftkvote internt	%	0,82
Lekkasjeluftkvote eksternt	%	0,59
Årlig strømforbruk ved kaldere klimaforhold med manuell styring	kWh/a	833
Årlig strømforbruk ved gjennomsnittlige klimaforhold med manuell styring	kWh/a	296
Årlig strømforbruk ved varmere klimaforhold med manuell styring	kWh/a	251
Årlig innsparing oppvarming ved kaldere klimaforhold med manuell styring	kWh/a	7910
Årlig innsparing oppvarming ved gjennomsnittlige klimaforhold med manuell styring	kWh/a	4044
Årlig innsparing oppvarming ved varmere klimaforhold med manuell styring	kWh/a	1828