

		FTD 140/9 Set Plus
		205744
Produsent		STIEBEL ELTRON
Nominell varmeeffekt P _{nom}	kW	1,3
Minste varmeeffekt (omtrentlig verdi) P _{min}	kW	0,0
Maksimal kontinuerlig varmeeffekt P _{max,c}	kW	1,3
Energiforbruk i av-modus P ₀	W	0,00
Energiforbruk i standby-modus P _{sm}	W	0,00
Energiforbruk i tomgangsmodus P _{idle}	W	0,56
Energiforbruk i nettverk-modus P _{snm}	W	0,00
Energiforbruk i standby-modus med visning		-
Årlig utnyttelsesgrad i aktiv drift η _{s,on}	%	96,0
Type varmeeffekt/romtemperaturkontroll: ettrinns varmeeffekt ingen romtemperaturkontroll		-
Type varmeeffekt/romtemperaturkontroll, to eller flere manuelt innstillbare trinn, ingen romtemperaturkontroll		-
Type varmeeffekt/romtemperaturkontroll: romtemperaturkontroll med mekanisk termostat		-
Type varmeeffekt/romtemperaturkontroll: med elektronisk romtemperaturkontroll		-
Type varmeeffekt/romtemperaturkontroll elektronisk romtemperaturkontroll og dagstidsregulering		-
Type varmeeffekt/romtemperaturkontroll elektronisk romtemperaturkontroll og ukedagsregulering		x
Andre reguleringsalternativer, romtemperaturkontroll med tilstedeværelsesdeteksjon		-
Andre reguleringsvarianter; romtemperatur med registrering av åpne vinduer		x
Øvrige reguleringsalternativer med tilvalg fjernbetjening		-
Øvrige reguleringsalternativer: med adaptiv regulering av oppvarmingens start		x
Øvrige reguleringsalternativer med driftstidsbegrensning		-
Øvrige reguleringsalternativer med svartkulesensor		-
Andre reguleringsalternativer med selv læringsfunksjon		-
Andre reguleringsalternativer med justeringsnøyaktighet		x