

Produktdatablad: Ventilasjonsanlegg for beboelsesrom i henhold til forordning (EU) nr. 1254/2014 | 1253/2014

		VRC-C 450 Trend
		205767
Produsent		STIEBEL ELTRON
Spesifikt energiforbruk ved kaldere klimaforhold med manuell styring	kWh/(m2a)	-73.5
Spesifikt energiforbruk ved gjennomsnittlige klimaforhold med manuell styring	kWh/(m2a)	-35.5
Spesifikt energiforbruk ved varmere klimaforhold med manuell styring	kWh/(m2a)	-11.1
Energieffektivitetsklasse ved kaldere klimaforhold med manuell styring (A+ -> G)		A+
Energieffektivitetsklasse ved gjennomsnittlige klimaforhold med manuell styring (A+ -> G)		A
Energieffektivitetsklasse ved varmere klimaforhold med manuell styring (A+ -> G)		E
Type ventilasjonsenhet		Zwei Richtungen
Drivmetode		Drehzahl geregelt
Varmegjenvinningstype		Rekuperativ
Temperaturrendringsgrad på varmegjenvinningen	%	88.6
Luftvolumstrøm maks.	m3/h	180
Kraftforbruk maks.	Watt	105
Lydeffektnivå Lwa	dB(A)	33
Referanseluftvolumstrøm	m3/s	0.1
Referansetrykkforskjell	Pa	50
Spesifikk inngangseffekt	Wm3h	0.3
Styringsfaktor manuell styring		1,00
Lekkasjeluftkvote internt	%	0.9
Lekkasjeluftkvote eksternt	%	2.8
Blandingsforhold		-
Ømfintlighet overfor trykksvingninger		-
Lufttetthet mellom innvendig og utvendig		-
Årlig strømforbruk ved kaldere klimaforhold med manuell styring	kWh/a	958
Årlig strømforbruk ved gjennomsnittlige klimaforhold med manuell styring	kWh/a	421
Årlig strømforbruk ved varmere klimaforhold med manuell styring	kWh/a	376
Årlig innsparing oppvarming ved kaldere klimaforhold med manuell styring	kWh/a	8876
Årlig innsparing oppvarming ved gjennomsnittlige klimaforhold med manuell styring	kWh/a	4537
Årlig innsparing oppvarming ved varmere klimaforhold med manuell styring	kWh/a	2052