

		VRC-W 450 E Premium CN
		206746
Produsent		STIEBEL ELTRON
Spesifikt energiforbruk ved kaldere klimaforhold med manuell styring	kWh/(m²a)	-70,70
Spesifikt energiforbruk ved gjennomsnittlige klimaforhold med manuell styring	kWh/(m²a)	-35,91
Spesifikt energiforbruk ved varmere klimaforhold med manuell styring	kWh/(m²a)	-13,35
Energieffektivitetsklasse ved kaldere klimaforhold med manuell styring		A+
Energieffektivitetsklasse ved gjennomsnittlige klimaforhold med manuell styring		A
Energieffektivitetsklasse ved varmere klimaforhold med manuell styring		E
Type ventilasjonsenhet		WLA, Zwei Richtungen
Drivmetode		Drehzahlgeregelt
Varmegjenvinningstype		Rekuperativ
Temperaturrendringsgrad på varmegjenvinningen	%	78,0
Luftvolumstrøm maks.	m³/h	450
Kraftforbruk maks.	W	120
Lydeffektnivå Lwa	dB(A)	49
Referanseluftvolumstrøm	m³/s	0,087
Referansetrykkforskjell	Pa	50
Spesifikk inngangseffekt	W/(m³/h)	0,18
Styringsfaktor manuell styring		1,00
Lekkasjeluftkvote internt	%	2,00
Lekkasjeluftkvote eksternt	%	2,50
Årlig strømforbruk ved kaldere klimaforhold med manuell styring	kWh/a	807
Årlig strømforbruk ved gjennomsnittlige klimaforhold med manuell styring	kWh/a	270
Årlig strømforbruk ved varmere klimaforhold med manuell styring	kWh/a	225
Årlig innsparing oppvarming ved kaldere klimaforhold med manuell styring	kWh/a	8216
Årlig innsparing oppvarming ved gjennomsnittlige klimaforhold med manuell styring	kWh/a	4200
Årlig innsparing oppvarming ved varmere klimaforhold med manuell styring	kWh/a	1899