

		LWA 100
		220278
Produsent		STIEBEL ELTRON
Lastprofil		M
Energigjennomsnittlig klima (utblåsningluft) (A+ -> F)		A
Energieffektivitet varmtvannsberedning, gjennomsnittlig klima (utblåsningluft)	%	94
Årlig strømforbruk (AEC), gjennomsnittlig klima (utblåsningluft)	kWh	548
Energieffektivitet varmtvannsberedning, ytterligere lastprofiler, gjennomsnittlig klima (utblåsningluft)		-
Årlig strømforbruk (AEC) ytterligere lastprofiler, gjennomsnittlig klima (utblåsningluft)		-
Fabrikktemperaturinnstillinger på temperaturregulatoren	Grad C	55
Lydeffektnivå LWA, innvendig rom (utblåsningluft)	dB(A)	45
Mulighet for eksklusiv drift i perioder med lavt forbruk		-
Varmtvannsberednings-energieffektivitet og årlig strømforbruk er relatert til innkoblet intelligent regulering		-
Varmtvannsberednings-energieffektivitet, kaldere klima (utblåsningluft)	%	94
Varmtvannsberednings-energieffektivitet, varmere klima (utblåsningluft)	%	94
Årlig strømforbruk (AEC), kaldere klima (utblåsningluft)	kWh	548
Årlig strømforbruk (AEC), varmere klima (utblåsningluft)	kWh	548
Lydeffektnivå LWA, utendørs (utblåsningluft)		-
Daglig strømforbruk Qelec, gjennomsnittlig klima (utblåsningluft)	kWh	2.6
Volum blandevann ved 40 °C, V40 (utblåsningluft)	Liter	138