

|                                                                                                                |        | <b>WWK 301 electronic</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------|
|                                                                                                                |        | 230950                    |
| Produsent                                                                                                      |        | STIEBEL ELTRON            |
| Lastprofil                                                                                                     |        | XL                        |
| Energieffektivitetsklasse varmtvannsberedning gjennomsnittlig klima (uteluft) (A+ -> F)                        |        | A+                        |
| Energieffektivitet varmtvannsberedning, gjennomsnittlig klima (uteluft)                                        | %      | 132                       |
| Årlig strømforbruk (AEC), gjennomsnittlig klima (uteluft)                                                      | kWh    | 1267                      |
| Energieffektivitet varmtvannsberedning, ytterligere lastprofiler, gjennomsnittlig klima (uteluft)              |        | -                         |
| Årlig strømforbruk (AEC) ytterligere lastprofiler, gjennomsnittlig klima (uteluft)                             |        | -                         |
| Fabrikktemperaturinnstillinger på temperaturregulatoren                                                        | Grad C | 55                        |
| Lydeffektnivå LWA, innvendig rom (uteluft)                                                                     | dB(A)  | 52                        |
| Mulighet for eksklusiv drift i perioder med lavt forbruk                                                       |        | -                         |
| Varmtvannsberednings-energieffektivitet og årlig strømforbruk er relatert til innkoblet intelligent regulering |        | -                         |
| Varmtvannsberednings-energieffektivitet, kaldere klima (uteluft)                                               | %      | 106                       |
| Varmtvannsberednings-energieffektivitet, varmere klima (uteluft)                                               | %      | 148                       |
| Årlig strømforbruk (AEC), kaldere klima (uteluft)                                                              | kWh    | 1577                      |
| Årlig strømforbruk (AEC), varmere klima (uteluft)                                                              | kWh    | 1135                      |
| Lydeffektnivå LWA, utendørs (uteluft)                                                                          | dB(A)  | 48                        |
| Daglig strømforbruk Qelec, gjennomsnittlig klima (uteluft)                                                     | kWh    | 5.9                       |
| Volum blandevann ved 40 °C, V40 (uteluft)                                                                      | Liter  | 422                       |