

		WWK 301 electronic SOL
		233584
Produsent		STIEBEL ELTRON
Lastprofil		XL
Energieffektivitetsklasse varmtvannsberedning gjennomsnittlig klima (uteluft) (A+ -> F)		A+
Energieffektivitet varmtvannsberedning, gjennomsnittlig klima (uteluft)	%	133
Årlig strømforbruk (AEC), gjennomsnittlig klima (uteluft)	kWh	1262
Energieffektivitet varmtvannsberedning, ytterligere lastprofiler, gjennomsnittlig klima (uteluft)		-
Årlig strømforbruk (AEC) ytterligere lastprofiler, gjennomsnittlig klima (uteluft)		-
Fabrikktemperaturinnstillinger på temperaturregulatoren	Grad C	55
Lydeffektnivå LWA, innvendig rom (uteluft)	dB(A)	52
Mulighet for eksklusiv drift i perioder med lavt forbruk		-
Varmtvannsberednings-energieffektivitet og årlig strømforbruk er relatert til innkoblet intelligent regulering		-
Varmtvannsberednings-energieffektivitet, kaldere klima (uteluft)	%	107
Varmtvannsberednings-energieffektivitet, varmere klima (uteluft)	%	148
Årlig strømforbruk (AEC), kaldere klima (uteluft)	kWh	1573
Årlig strømforbruk (AEC), varmere klima (uteluft)	kWh	1130
Lydeffektnivå LWA, utendørs (uteluft)	dB(A)	48
Daglig strømforbruk Qelec, gjennomsnittlig klima (uteluft)	kWh	5.9
Volum blandevann ved 40 °C, V40 (uteluft)	Liter	394