

		LWZ 280 Enthalpie
		236647
Produsent		STIEBEL ELTRON
Spesifikt energiforbruk ved kaldere klimaforhold med manuell styring	kWh/(m²a)	-68,14
Spesifikt energiforbruk ved gjennomsnittlige klimaforhold med manuell styring	kWh/(m²a)	-33,99
Spesifikt energiforbruk ved varmere klimaforhold med manuell styring	kWh/(m²a)	-11,80
Energieffektivitetsklasse ved kaldere klimaforhold med manuell styring		A+
Energieffektivitetsklasse ved gjennomsnittlige klimaforhold med manuell styring		B
Energieffektivitetsklasse ved varmere klimaforhold med manuell styring		E
Type ventilasjonsenhet		Zwei Richtungen
Drivmetode		Mehrstufig
Varmegjenvinningstype		Rekuperativ
Temperaturrendringsgrad på varmegjenvinningen	%	75,9
Luftvolumstrøm maks.	m³/h	350
Kraftforbruk maks.	W	105
Lydeffektnivå Lwa	dB(A)	48
Referanseluftvolumstrøm	m³/s	0,068
Referansetrykkforskjell	Pa	50
Spesifikk inngangseffekt	W/(m³/h)	0,19
Styringsfaktor manuell styring		1,00
Lekkasjeluftkvote internt	%	1,14
Lekkasjeluftkvote eksternt	%	0,32
Årlig strømforbruk ved kaldere klimaforhold med manuell styring	kWh/a	858
Årlig strømforbruk ved gjennomsnittlige klimaforhold med manuell styring	kWh/a	321
Årlig strømforbruk ved varmere klimaforhold med manuell styring	kWh/a	276
Årlig innsparing oppvarming ved kaldere klimaforhold med manuell styring	kWh/a	8085
Årlig innsparing oppvarming ved gjennomsnittlige klimaforhold med manuell styring	kWh/a	4133
Årlig innsparing oppvarming ved varmere klimaforhold med manuell styring	kWh/a	1869