

|                                                                                                                                                              |   | WPE-I 15 HKW 230 Premium |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------------------|
|                                                                                                                                                              |   | 202481                   |
| Fabricante                                                                                                                                                   |   | STIEBEL ELTRON           |
| Eficiência energética sazonal do aquecimento ambiente sob condições climáticas médias para aplicações de temperatura média (ηs)                              | % | 168                      |
| Classe do regulador de temperatura                                                                                                                           |   | VII                      |
| Contributo do regulador de temperatura para a eficiência energética de aquecimento de divisões                                                               | % | 4                        |
| Eficiência energética do aquecimento de divisões do sistema composto sob condições climáticas médias                                                         | % | 171                      |
| Eficiência energética do aquecimento de divisões do sistema composto sob condições climáticas mais frias                                                     | % | 178                      |
| Eficiência energética de aquecimento de divisões do sistema compostosob condições climáticas mais quentes                                                    | % | 170                      |
| Valor da diferença entre a eficiência energética de aquecimento de divisões sob condições climáticas médias e da mesma sob condições climáticas mais frias   | % | 7                        |
| Valor da diferença entre a eficiência energética de aquecimento de divisões sob condições climáticas mais quentes e da mesma sob condições climáticas médias | % | 1                        |
| Classe de eficiência energética do aquecimento de divisões sob condições climáticas médias para as respetivas utilizações a média temperatura                |   | A+++                     |
| Classe de eficiência energética de aquecimento de divisões do sistema composto sob condições climáticas médias                                               |   | A+++                     |
| Classe de eficiência energética de preparação de água quente sob condições climáticas médias                                                                 |   | A                        |
| Perfil de carga                                                                                                                                              |   | XL                       |