

**Ficha técnica do produto: Aquecedor combinado conforme regulamento (UE) N.º 811/2013 / S.I. 2019 N.º 539 / Programa 2)**

|                                                                                                                                                              |   | <b>HPG-I 12 DS Premium</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------------------|
|                                                                                                                                                              |   | 202625                     |
| Fabricante                                                                                                                                                   |   | STIEBEL ELTRON             |
| Eficiência energética sazonal do aquecimento ambiente sob condições climáticas médias para aplicações de temperatura média ( $\eta_s$ )                      | % | 169                        |
| Classe do regulador de temperatura                                                                                                                           |   | VII                        |
| Contributo do regulador de temperatura para a eficiência energética de aquecimento de divisões                                                               | % | 4                          |
| Eficiência energética do aquecimento de divisões do sistema composto sob condições climáticas médias                                                         | % | 172                        |
| Eficiência energética do aquecimento de divisões do sistema composto sob condições climáticas mais frias                                                     | % | 178                        |
| Eficiência energética de aquecimento de divisões do sistema compostosob condições climáticas mais quentes                                                    | % | 171                        |
| Valor da diferença entre a eficiência energética de aquecimento de divisões sob condições climáticas médias e da mesma sob condições climáticas mais frias   | % | 6                          |
| Valor da diferença entre a eficiência energética de aquecimento de divisões sob condições climáticas mais quentes e da mesma sob condições climáticas médias | % | 1                          |
| Classe de eficiência energética do aquecimento de divisões sob condições climáticas médias para as respetivas utilizações a média temperatura                |   | A+++                       |
| Classe de eficiência energética de aquecimento de divisões do sistema composto sob condições climáticas médias                                               |   | A+++                       |
| Classe de eficiência energética de preparação de água quente sob condições climáticas médias                                                                 |   | A                          |
| Perfil de carga                                                                                                                                              |   | XL                         |