

|                                                                                                                                                              |   | WPC 10 S GB    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------|
|                                                                                                                                                              |   | 234310         |
| Fabricante                                                                                                                                                   |   | STIEBEL ELTRON |
| Eficiência energética sazonal do aquecimento ambiente sob condições climáticas médias para aplicações de temperatura média ( $\eta_s$ )                      | % | 136            |
| Classe do regulador de temperatura                                                                                                                           |   | VII            |
| Contributo do regulador de temperatura para a eficiência energética de aquecimento de divisões                                                               | % | 4              |
| Eficiência energética do aquecimento de divisões do sistema composto sob condições climáticas médias                                                         | % | 140            |
| Eficiência energética do aquecimento de divisões do sistema composto sob condições climáticas mais frias                                                     | % | 145            |
| Eficiência energética de aquecimento de divisões do sistema compostosob condições climáticas mais quentes                                                    | % | 139            |
| Valor da diferença entre a eficiência energética de aquecimento de divisões sob condições climáticas médias e da mesma sob condições climáticas mais frias   | % | 5              |
| Valor da diferença entre a eficiência energética de aquecimento de divisões sob condições climáticas mais quentes e da mesma sob condições climáticas médias | % | 1              |
| Classe de eficiência energética do aquecimento de divisões sob condições climáticas médias para as respetivas utilizações a média temperatura                |   | A++            |
| Classe de eficiência energética de aquecimento de divisões do sistema composto sob condições climáticas médias                                               |   | A++            |
| Classe de eficiência energética de preparação de água quente sob condições climáticas médias                                                                 |   | A              |
| Perfil de carga                                                                                                                                              |   | XL             |