

**Ficha técnica do produto: Aquecedor de ambiente conforme regulamento (UE) N.º 811/2013 / (S.I. 2019 N.º 539 / Programa 2)**

|                                                                                                                                 |    | <b>WPL 17 IKCS classic</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------------------|
|                                                                                                                                 |    | 236378                     |
| Fabricante                                                                                                                      |    | STIEBEL ELTRON             |
| Fonte de calor                                                                                                                  |    | Luft                       |
| Bomba de calor de baixa temperatura                                                                                             |    | -                          |
| Com aquecedor adicional                                                                                                         |    | x                          |
| Aquecedor combinado com bomba de calor                                                                                          |    | -                          |
| Potência térmica nominal sob condições climáticas mais frias para as respetivas utilizações a média temperatura (PRATED)        | kW | 13                         |
| Potência térmica nominal sob condições climáticas médias para as respetivas utilizações a média temperatura (Prated)            | kW | 7                          |
| Potência térmica nominal sob condições climáticas mais quentes para as respetivas utilizações a média temperatura               | kW | 4                          |
| Tj = -7°C potência calorífica da área de carga parcial sob condições climáticas médias (Pdh)                                    | kW | 7,7                        |
| Tj = -7°C potência calorífica da área de carga parcial sob condições climáticas médias (Pdh)                                    | kW | 6,3                        |
| Tj = 2°C potência calorífica da área de carga parcial sob condições climáticas mais frias (Pdh)                                 | kW | 4,9                        |
| Tj = 2°C potência calorífica da área de carga parcial sob condições climáticas médias (Pdh)                                     | kW | 4,7                        |
| Tj = 2°C potência calorífica da área de carga parcial sob condições climáticas mais quentes (Pdh)                               | kW | 4,3                        |
| Tj = 7°C potência calorífica da área de carga parcial sob condições climáticas mais frias (Pdh)                                 | kW | 4,2                        |
| Tj = 7°C potência calorífica da área de carga parcial sob condições climáticas médias (Pdh)                                     | kW | 4,2                        |
| Tj = 7°C potência calorífica da área de carga parcial sob condições climáticas médias (Pdh)                                     | kW | 4,0                        |
| Tj = 12°C potência calorífica da área de carga parcial sob condições climáticas mais frias (Pdh)                                | kW | 3,2                        |
| Tj = 12°C potência calorífica da área de carga parcial sob condições climáticas médias (Pdh)                                    | kW | 3,1                        |
| Tj = 12°C potência calorífica da área de carga parcial sob condições climáticas mais quentes (Pdh)                              | kW | 3,0                        |
| Tj = temperatura bivalente sob condições climáticas mais frias (Pdh)                                                            | kW | 7,7                        |
| Tj = temperatura bivalente sob condições climáticas médias (Pdh)                                                                | kW | 6,3                        |
| Tj = temperatura bivalente sob condições climáticas mais quentes (Pdh)                                                          | kW | 4,3                        |
| Tj = Temperatura limite de funcionamento sob condições climáticas mais frias (Pdh)                                              | kW | 5,2                        |
| Tj = Temperatura limite de funcionamento sob condições climáticas médias (Pdh)                                                  | kW | 2,8                        |
| Tj = Temperatura limite de funcionamento sob condições climáticas mais quentes (Pdh)                                            | kW | 4,3                        |
| Para bombas de calor ar-água: Tj = -15°C (se TOL< -20°C) (Pdh)                                                                  | kW | 0,0                        |
| Temperatura de bivalência sob condições climáticas mais frias (Tbiv)                                                            | °C | -7                         |
| Temperatura bivalente sob condições climáticas médias (Tbiv)                                                                    | °C | -7                         |
| Temperatura de bivalência sob condições climáticas mais quentes (Tbiv)                                                          | °C | 2                          |
| Eficiência energética sazonal do aquecimento ambiente em climas mais frios, cada uma para aplicações de temperatura média (ηs)  | %  | 105                        |
| Eficiência energética sazonal do aquecimento ambiente sob condições climáticas médias para aplicações de temperatura média (ηs) | %  | 126                        |
| Eficiência energética sazonal do aquecimento de divisões em climas mais quentes para aplicações de temperatura média (ηs)       | %  | 142                        |
| Tj = -7°C coeficiente de eficiência da área de carga parcial sob condições climáticas mais frias (COPd)                         |    | 2,26                       |
| Tj = -7°C coeficiente de eficiência da área de carga parcial sob condições climáticas médias (COPd)                             |    | 2,13                       |
| Tj = 2°C coeficiente de eficiência da área de carga parcial sob condições climáticas mais frias (COPd)                          |    | 2,21                       |
| Tj = 2°C coeficiente de eficiência da área de carga parcial sob condições climáticas médias (COPd)                              |    | 3,04                       |

|                                                                                                                   |       |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|
| Tj = 2°C coeficiente de eficiência da área de carga parcial sob condições climáticas médias (COPd)                |       | 2,21         |
| Tj = 7°C coeficiente de eficiência da área de carga parcial sob condições climáticas mais frias (COPd)            |       | 4,82         |
| Tj = 7°C coeficiente de eficiência da área de carga parcial sob condições climáticas médias (COPd)                |       | 4,44         |
| Tj = 7°C coeficiente de eficiência da área de carga parcial sob condições climáticas mais quentes (COPd)          |       | 3,21         |
| Tj = 12°C coeficiente de eficiência da área de carga parcial sob condições climáticas médias (COPd)               |       | 6,75         |
| Tj = 12°C coeficiente de eficiência da área de carga parcial sob condições climáticas médias (COPd)               |       | 6,21         |
| Tj = 12°C coeficiente de eficiência da área de carga parcial sob condições climáticas médias (COPd)               |       | 5,30         |
| Tj = temperatura bivalente sob condições climáticas mais frias (COPd)                                             |       | 2,26         |
| Tj = temperatura bivalente sob condições climáticas médias (COPd)                                                 |       | 2,31         |
| Tj = temperatura bivalente sob condições climáticas mais quentes (COPd)                                           |       | 2,21         |
| Tj = Temperatura limite de funcionamento sob condições climáticas mais frias (COPd)                               |       | 1,00         |
| Tj = Temperatura limite de funcionamento sob condições climáticas médias (COPd)                                   |       | 1,83         |
| Tj = Temperatura limite de funcionamento sob condições climáticas mais quentes (COPd)                             |       | 2,21         |
| Para bombas de calor ar-água: Tj= -15°C (se TOL< -20°C) (COPd)                                                    |       | 0,00         |
| Valor limite da temperatura de funcionamento sob condições climáticas mais frias (TOL)                            | °C    | -20          |
| Limite de temperatura de funcionamento sob condições climáticas médias (TOL)                                      | °C    | -10          |
| Valor limite da temperatura de funcionamento sob condições climáticas mais quentes (TOL)                          | °C    | 2            |
| Valor limite da temperatura de funcionamento da água de aquecimento sob condições climáticas mais frias (WTOL)    | °C    | 60           |
| Valor-limite da temperatura de funcionamento da água de aquecimento sob condições climáticas médias (WTOL)        | °C    | 60           |
| Valor limite da temperatura de funcionamento da água de aquecimento sob condições climáticas mais quentes (WTOL)  | °C    | 60           |
| Consumo de corrente Estado de desativação (Poff)                                                                  | W     | 21           |
| Consumo de corrente estado desligado do termostato (PTO)                                                          | W     | 56           |
| Consumo de corrente em modo de espera (PSB)                                                                       | W     | 56           |
| Consumo de corrente em estado de funcionamento com aquecimento do cárter (PCK)                                    | W     | 26           |
| Potência térmica nominal do aquecedor auxiliar sob condições climáticas médias (PSUP)                             | kW    | 4,3          |
| Tipo de alimentação de energia de aquecedor adicional                                                             |       | elektrisch   |
| Controlo da potência                                                                                              |       | veränderlich |
| Nível de potência sonora, exterior                                                                                | dB(A) | 44           |
| Nível de potência sonora, interior                                                                                | dB(A) | 50           |
| Consumo anual de energia sob condições climáticas mais frias para aplicações de temperatura média (QHE)           | kWh/a | 11651        |
| Consumo anual de energia sob condições climáticas médias para as respetivas utilizações a média temperatura (QHE) | kWh/a | 4564         |
| Consumo anual de energia sob condições climáticas mais quentes para aplicações de temperatura média (QHE)         | kWh/a | 1584         |
| Fluxo de volume Fluxo da fonte de calor                                                                           | m³/h  | 1240         |