

Fișă de date produs: Instalație de aerisire spațiu ne-locativ în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1253/2014

		VRL-C 870 D Premium
		204134
Producător		STIEBEL ELTRON
Tip aparat aerisire		NWLA, Zwei Richtungen
Tipul de acționare		Drehzahl geregelt
Tip de recuperare a căldurii		anderes
Gradul de modificare al temperaturii al recuperării de căldură	%	83,7
Debitul nominal al volumului de aer al NWLA	m³/s	0,156
Puterea electrică de intrare reală	kW	0,331
SVLint	W/(m³/s)	842
Viteza de intrare la debitul volumului de aer configurat	m/s	0,86
Presiune externă nominală (Δps,ext)	Pa	50
Căderea de presiune internă a componentelor de ventilație (Δps,int)	Pa	205
Eficiența statică a ventilatoarelor utilizate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 327/2011	%	40,70
Rata maximă a scurgerilor interne de aer ale instalațiilor de ventilație bidirecționale	%	7,1
Rata maximă de scurgere a aerului exterior în carcasa instalației de ventilație	%	4
Proprietățile energetice ale filtrelor, de preferință clasificarea energetică (informații privind consumul anual de energie calculat)	kWh	62,8
Afișaj schimbare filtru		x
Nivelul de putere acustică al carcasei LWA pentru NWLA marcat pentru utilizare în clădiri	dB	40