

		VRC-W 600 E Premium
		204715
Producător		STIEBEL ELTRON
Consum specific de energie în condiții de climă rece cu o comandă manuală	kWh/(m²a)	-67,77
Consum specific de energie în condiții climatice medii cu o comandă manuală	kWh/(m²a)	-33,95
Consum specific de energie în condiții climatice mai calde cu o comandă manuală	kWh/(m²a)	-11,95
Clasa de eficiență energetică în condiții de climă rece cu o comandă manuală		A+
Clasa de eficiență energetică în condiții de climă medie cu o comandă manuală		B
Clasa de eficiență energetică în condiții climatice mai calde cu o comandă manuală		E
Tip aparat aerisire		WLA, Zwei Richtungen
Tipul de acționare		Drehzahl geregelt
Tip de recuperare a căldurii		Rekuperativ
Gradul de modificare al temperaturii al recuperării de căldură	%	74,8
Debit max. aer	m³/h	600
Consum de putere max.	W	170
Nivel de putere acustică Lwa	dB(A)	54
Debit aer de referință	m³/s	0,117
Diferență presiune de referință	Pa	50
Putere specifică intrare	W/(m³/h)	0,21
Factor de control comandă manuală		1,00
Cotă aer scurs intern	%	0,83
Cotă aer scurs extern	%	0,59
Consum anual de curent în condiții de climă mai rece cu comandă manuală	kWh/a	845
Consum anual de curent în condiții de climă medie cu comandă manuală	kWh/a	308
Consum anual de curent în condiții de climă mai caldă cu comandă manuală	kWh/a	263
Economisire anuală la încălzire în condiții de climă rece cu comandă manuală	kWh/a	8016
Economisire anuală la încălzire în condiții de climă medie cu comandă manuală	kWh/a	4572
Economisire anuală la încălzire în condiții de climă caldă cu comandă manuală	kWh/a	1853