

		FTD 140/3
		205728
Producător		STIEBEL ELTRON
Putere calorică nominală P _{nom}	kW	0,4
Putere calorică continuă maximă P _{max,c}	kW	0,4
Consumul de energie în modul inactiv P _{idle}	W	0,56
Consum de energie în modul standby cu afișaj		-
Gradul de utilizare anual în regim activ η _{s,on}	%	96,0
Tipul puterii calorice/controlul temperaturii ambientale: putere calorică într-o singură etapă, fără control al temperaturii ambientale		-
Tip de control al puterii calorice/temperaturii ambientale: două sau mai multe trepte reglabile manual, fără control al temperaturii ambientale		-
Tipul puterii calorice/controlul temperaturii ambientale: controlul temperaturii ambientale cu termostat mecanic		-
Tipul puterii calorice/controlul temperaturii ambientale: cu un control electronic al temperaturii ambientale		-
Tipul puterii calorice/controlul temperaturii ambientale: controlul electronic al temperaturii ambientale și al reglării orei din zi		-
Tipul puterii calorice/controlul temperaturii ambientale: controlul electronic al temperaturii ambientale și al setării zilei săptămânii		x
Alte opțiuni de reglare: controlul temperaturii ambientale cu identificarea prezenței		-
Alte opțiuni de reglare: controlul temperaturii ambientale cu recunoașterea ferestrei deschise		x
Alte opțiuni de reglare: cu opțiune de comandă la distanță		-
Alte opțiuni de reglare: cu reglare adaptivă a începerii încălzirii		x
Alte opțiuni de reglare: cu limitare de timp a funcționării		-
Alte opțiuni de reglare: cu senzor sferic negru		-
Alte opțiuni de reglare: cu funcție de autoînvățare		-
Alte opțiuni de reglare: cu precizie de reglare		x