

		VRC-C 450 E Trend
		205768
Producător		STIEBEL ELTRON
Consum specific de energie în condiții de climă rece cu o comandă temporizată	kWh/(m²a)	-68,92
Consum specific de energie în condiții climatice medii cu o comandă temporizată	kWh/(m²a)	-34,02
Consum specific de energie în condiții climatice mai calde cu o comandă temporizată	kWh/(m²a)	-11,41
Clasa de eficiență energetică în condiții de climă rece cu o comandă temporizată		A+
Clasa de eficiență energetică în condiții de climă medie cu o comandă temporizată		A
Clasa de eficiență energetică în condiții de climă caldă cu o comandă temporizată		E
Tip aparat aerisire		Zwei Richtungen
Tipul de acționare		Drehzahl geregelt
Tip de recuperare a căldurii		Rekuperativ
Gradul de modificare al temperaturii al recuperării de căldură	%	77,2
Debit max. aer	m³/h	180
Consum de putere max.	W	105
Nivel de putere acustică Lwa	dB(A)	33
Debit aer de referință	m³/s	0,088
Diferență presiune de referință	Pa	50
Putere specifică intrare	W/(m³/h)	0,27
Factor de control al comenzii temporizate		0,95
Cotă aer scurs intern	%	2,22
Cotă aer scurs extern	%	2,78
Consum anual de curent în condiții climatice mai reci cu comandă temporizată	kWh/a	887
Consum anual de curent în condiții de climă medie cu comandă temporizată	kWh/a	350
Consum anual de curent în condiții de climă mai caldă cu o comandă temporizată	kWh/a	305
Economisire anuală la încălzire în condiții de climă rece cu comandă temporizată	kWh/a	8237
Economisire anuală la încălzire în condiții climatice medii cu o comandă temporizată	kWh/a	4210
Economisire anuală la încălzire în condiții climatice mai calde cu o comandă temporizată	kWh/a	1904