

		LWE-W 100 P
		206648
Producător		STIEBEL ELTRON
Consum specific de energie în condiții de climă rece cu o comandă manuală	kWh/(m²a)	-77,86
Consum specific de energie în condiții climatice medii cu o comandă manuală	kWh/(m²a)	-34,91
Consum specific de energie în condiții climatice mai calde cu o comandă manuală	kWh/(m²a)	-10,32
Clasa de eficiență energetică în condiții de climă rece cu o comandă manuală		A+
Clasa de eficiență energetică în condiții de climă medie cu o comandă manuală		A
Clasa de eficiență energetică în condiții climatice mai calde cu o comandă manuală		E
Tip aparat aerisire		WLA, Zwei Richtungen
Tipul de acționare		Mehrstufig
Tip de recuperare a căldurii		Regenerativ
Gradul de modificare al temperaturii al recuperării de căldură	%	88,0
Debit max. aer	m³/h	100
Consum de putere max.	W	60
Nivel de putere acustică Lwa	dB(A)	44
Debit aer de referință	m³/s	0,019
Diferență presiune de referință	Pa	50
Putere specifică intrare	W/(m³/h)	0,36
Factor de control comandă manuală		1,00
Sensibilitate la oscilații de presiune	%	-20/17,8
Densitate aer între interior și exterior	m³/h	2,10
Consum anual de curent în condiții de climă mai rece cu comandă manuală	kWh/a	400
Consum anual de curent în condiții de climă medie cu comandă manuală	kWh/a	400
Consum anual de curent în condiții de climă mai caldă cu comandă manuală	kWh/a	400
Economisire anuală la încălzire în condiții de climă rece cu comandă manuală	kWh/a	8785
Economisire anuală la încălzire în condiții de climă medie cu comandă manuală	kWh/a	4490
Economisire anuală la încălzire în condiții de climă caldă cu comandă manuală	kWh/a	2031