

		VRC-W 450 Premium CN
		206745
Producător		STIEBEL ELTRON
Consum specific de energie în condiții de climă rece cu o comandă temporizată	kWh/(m²a)	-76,47
Consum specific de energie în condiții climatice medii cu o comandă temporizată	kWh/(m²a)	-38,16
Consum specific de energie în condiții climatice mai calde cu o comandă temporizată	kWh/(m²a)	-13,59
Clasa de eficiență energetică în condiții de climă rece cu o comandă temporizată		A+
Clasa de eficiență energetică în condiții de climă medie cu o comandă temporizată		A
Clasa de eficiență energetică în condiții de climă caldă cu o comandă temporizată		E
Tip aparat aerisire		WLA, Zwei Richtungen
Tipul de acționare		Drehzahl geregelt
Tip de recuperare a căldurii		Rekuperativ
Gradul de modificare al temperaturii al recuperării de căldură	%	91,0
Debit max. aer	m³/h	450
Consum de putere max.	W	120
Nivel de putere acustică Lwa	dB(A)	49
Debit aer de referință	m³/s	0,087
Diferență presiune de referință	Pa	50
Putere specifică intrare	W/(m³/h)	0,18
Factor de control al comenzii temporizate		0,95
Cotă aer scurs intern	%	2,00
Cotă aer scurs extern	%	2,50
Consum anual de curent în condiții climatice mai reci cu comandă temporizată	kWh/a	865
Consum anual de curent în condiții de climă medie cu comandă temporizată	kWh/a	328
Consum anual de curent în condiții de climă mai caldă cu o comandă temporizată	kWh/a	283
Economisire anuală la încălzire în condiții de climă rece cu comandă temporizată	kWh/a	8935
Economisire anuală la încălzire în condiții climatice medii cu o comandă temporizată	kWh/a	4568
Economisire anuală la încălzire în condiții climatice mai calde cu o comandă temporizată	kWh/a	2065