

		LWE 40 KL
		208314
Producător		STIEBEL ELTRON
Consum specific de energie în condiții de climă rece cu o comandă în funcție de locație	kWh/(m²a)	-87,86
Consum specific de energie în condiții climatice medii cu o comandă în funcție de locație	kWh/(m²a)	-43,91
Consum specific de energie în condiții de climă caldă cu o comandă în funcție de locație	kWh/(m²a)	-18,74
Clasa de eficiență energetică în condiții climatice mai reci cu o comandă în funcție de locație		A+
Clasa de eficiență energetică în condiții de climă medii cu o comandă în funcție de locație		A+
Clasa de eficiență energetică în condiții de climă caldă cu o comandă în funcție de locație		E
Tip aparat aerisire		WLA, Zwei Richtungen
Tipul de acționare		Drehzahl geregelt
Tip de recuperare a căldurii		Regenerativ
Gradul de modificare al temperaturii al recuperării de căldură	%	86,6
Debit max. aer	m³/h	50
Consum de putere max.	W	12
Nivel de putere acustică Lwa	dB(A)	48
Debit aer de referință	m³/s	0,014
Diferență presiune de referință	Pa	50
Putere specifică intrare	W/(m³/h)	0,14
Factor de control Comandă în funcție de locație		0,65
Sensibilitate la oscilații de presiune	%	39 / 39
Densitate aer între interior și exterior	m³/h	0,20
Consum anual de curent în condiții climatice reci cu o comandă în funcție de locație	kWh/a	82
Consum anual de curent în condiții de climă medie cu o comandă în funcție de locație	kWh/a	82
Consum anual de curent în condiții climatice calde cu o comandă în funcție de locație	kWh/a	82
Economii anuale la încălzirea în condiții climatice mai reci cu comandă în funcție de cererea locală	kWh/a	8990
Economii anuale la încălzirea în condiții climatice medii cu o comandă în funcție de cererea locală	kWh/a	4595
Economii anuale la încălzirea în condiții climatice mai calde cu comandă în funcție de cererea locală	kWh/a	2078