

		LWZ 180
		232361
Producător		STIEBEL ELTRON
Consum specific de energie în condiții de climă rece cu o comandă temporizată	kWh/(m²a)	-78,34
Consum specific de energie în condiții climatice medii cu o comandă temporizată	kWh/(m²a)	-39,95
Consum specific de energie în condiții climatice mai calde cu o comandă temporizată	kWh/(m²a)	-15,32
Clasa de eficiență energetică în condiții de climă rece cu o comandă temporizată		A+
Clasa de eficiență energetică în condiții de climă medie cu o comandă temporizată		A
Clasa de eficiență energetică în condiții de climă caldă cu o comandă temporizată		E
Tip aparat aerisire		Zwei Richtungen
Tipul de acționare		Mehrstufig
Tip de recuperare a căldurii		Rekuperativ
Gradul de modificare al temperaturii al recuperării de căldură	%	89,3
Debit max. aer	m³/h	250
Consum de putere max.	W	65
Nivel de putere acustică Lwa	dB(A)	43
Debit aer de referință	m³/s	0,049
Diferență presiune de referință	Pa	50
Putere specifică intrare	W/(m³/h)	0,18
Factor de control al comenzii temporizate		0,95
Cotă aer scurs intern	%	0,63
Cotă aer scurs extern	%	0,44
Consum anual de curent în condiții climatice mai reci cu comandă temporizată	kWh/a	797
Consum anual de curent în condiții de climă medie cu comandă temporizată	kWh/a	260
Consum anual de curent în condiții de climă mai caldă cu o comandă temporizată	kWh/a	215
Economisire anuală la încălzire în condiții de climă rece cu comandă temporizată	kWh/a	8953
Economisire anuală la încălzire în condiții climatice medii cu o comandă temporizată	kWh/a	4577
Economisire anuală la încălzire în condiții climatice mai calde cu o comandă temporizată	kWh/a	2069