

		LWZ 70 E
		233851
Producător		STIEBEL ELTRON
Consum specific de energie în condiții climatice mai reci cu o comandă centrală în funcție de necesar	kWh/(m²a)	-76,86
Consum specific de energie în condiții de climă medie cu o comandă centrală în funcție de necesar	kWh/(m²a)	-38,16
Consum specific de energie în condiții de climă caldă cu comandă centrală în funcție de necesar	kWh/(m²a)	-13,37
Clasa de eficiență energetică în condiții climatice mai reci cu o comandă centrală în funcție de necesar		A+
Clasa de eficiență energetică în condiții de climă medie cu o comandă centrală în funcție de necesar		A
Clasa de eficiență energetică în condiții de climă caldă cu comandă centrală în funcție de necesar		E
Tip aparat aerisire		Zwei Richtungen
Tipul de acționare		Drehzahl geregelt
Tip de recuperare a căldurii		Rekuperativ
Gradul de modificare al temperaturii al recuperării de căldură	%	89,0
Debit max. aer	m³/h	180
Consum de putere max.	W	82
Nivel de putere acustică Lwa	dB(A)	42
Debit aer de referință	m³/s	0,035
Diferență presiune de referință	Pa	50
Putere specifică intrare	W/(m³/h)	0,33
Factor de control al comenzii centrale în funcție de necesar		0,85
Cotă aer scurs intern	%	7,20
Cotă aer scurs extern	%	7,20
Consum anual de curent în condiții climatice mai reci cu o comandă centrală în funcție de necesar	kWh/a	933
Consum anual de curent în condiții de climă medie cu comandă centrală în funcție de necesar	kWh/a	396
Consum anual de curent în condiții climatice mai calde cu o comandă centrală în funcție de necesar	kWh/a	351
Economisire anuală la încălzire în condiții climatice mai reci cu comandă centrală în funcție de necesar	kWh/a	9015
Economisire anuală la încălzire în condiții climatice medii cu comandă centrală în funcție de necesar	kWh/a	4602
Economisire anuală la încălzire în condiții de climă caldă cu comandă centrală în funcție de necesar	kWh/a	2084