

Технические характеристики изделия:

|              |    | HPA-O 10.2 Plus HC 230 |
|--------------|----|------------------------|
|              |    | 207432                 |
| Manufacturer |    | STIEBEL ELTRON         |
|              |    | Luft                   |
|              |    | -                      |
|              |    | -                      |
|              |    | -                      |
|              | kW | 11                     |
|              | kW | 12                     |
|              | kW | 6                      |
|              | kW | 6,8                    |
|              | kW | 10,2                   |
|              | kW | 4,1                    |
|              | kW | 6,2                    |
|              | kW | 6,1                    |
|              | kW | 3,8                    |
|              | kW | 3,9                    |
|              | kW | 3,9                    |
|              | kW | 4,4                    |
|              | kW | 4,4                    |
|              | kW | 4,3                    |
|              | kW | 9,1                    |
|              | kW | 10,2                   |
|              | kW | 6,1                    |
|              | kW | 6,7                    |
|              | kW | 9,5                    |
|              | kW | 6,1                    |
|              | kW | 9,1                    |
|              | °C | -15                    |
|              | °C | -7                     |
|              | °C | 2                      |
|              | %  | 143                    |
|              | %  | 157                    |
|              | %  | 180                    |
|              |    | 3,13                   |
|              |    | 2,63                   |
|              |    | 4,22                   |
|              |    | 3,79                   |
|              |    | 2,90                   |
|              |    | 5,56                   |
|              |    | 5,32                   |
|              |    | 4,02                   |
|              |    | 6,76                   |
|              |    | 6,57                   |
|              |    | 5,73                   |
|              |    | 2,46                   |
|              |    | 2,63                   |
|              |    | 2,90                   |
|              |    | 1,98                   |
|              |    | 2,42                   |
|              |    | 2,90                   |
|              |    | 2,46                   |
|              | °C | -22                    |
|              | °C | -10                    |
|              | °C | 2                      |
|              | °C | 75                     |
|              | °C | 75                     |
|              | °C | 75                     |

|  |       |              |
|--|-------|--------------|
|  | W     | 13           |
|  | W     | 17           |
|  | W     | 13           |
|  | W     | 0            |
|  | kW    | 4,5          |
|  | kW    | 2,0          |
|  | kW    | 0,0          |
|  |       | elektrisch   |
|  |       | veränderlich |
|  | dB(A) | 46           |
|  | kWh/a | 7499         |
|  | kWh/a | 5951         |
|  | kWh/a | 1792         |