

		LWZ 130
		237805
Výrobca		STIEBEL ELTRON
Špecifická spotreba energie pri chladnejších klimatických pomeroch s časovým ovládaním	kWh/(m²a)	-74,82
Špecifická spotreba energie pri priemerných klimatických pomeroch s časovým ovládaním	kWh/(m²a)	-36,63
Špecifická spotreba energie pri teplejších klimatických pomeroch s časovým ovládaním	kWh/(m²a)	-12,12
Trieda energetickej účinnosti pri chladnejších klimatických pomeroch s časovým ovládaním		A+
Trieda energetickej účinnosti pri priemerných klimatických pomeroch s časovým ovládaním		A
Trieda energetickej účinnosti pri teplejších klimatických pomeroch s časovým ovládaním		E
Typ vetracej jednotky		Zwei Richtungen
Druh pohonu		Drehzahl geregelt
Druh rekuperácie tepla		Rekuperativ
Stupeň zmeny teploty rekuperácie tepla	%	88,6
Objemový prietok vzduchu max.	m³/h	180
Max. príkon	W	105
Hladina akustického výkonu Lwa	dB(A)	33
Referenčný objemový prietok vzduchu	m³/s	0,035
Referenčný tlakový rozdiel	Pa	50
Špecifický vstupný výkon	W/(m³/h)	0,30
Radiaci faktor riadenia časového režimu		0,95
Miera vnútorného netesnenia	%	0,87
Miera vonkajšieho netesnenia	%	2,78
Zobrazenie výmeny filtra		Optický indikátor výmeny filtra na displeji diaľkového ovládania Dôležité upozornenie – pravidelná výmena filtra je dôležitá pre vysokú energetickú účinnosť zariadenia
Návody pre regulovateľné mriežky vonkajšieho vzduchu pri ELA		odpadá
Ročná spotreba energie pri chladnejších klimatických pomeroch s časovým ovládaním	kWh/a	921
Ročná spotreba energie pri priemerných klimatických pomeroch s časovým ovládaním	kWh/a	384
Ročná spotreba energie pri teplejších klimatických pomeroch s časovým ovládaním	kWh/a	339
Ročná úspora vykurovania pri chladnejších klimatických pomeroch s časovým ovládaním	kWh/a	8912
Ročná úspora vykurovania pri priemerných klimatických pomeroch s časovým ovládaním	kWh/a	4555
Ročná úspora vykurovania pri teplejších klimatických pomeroch s časovým ovládaním	kWh/a	2060