

|                                                                                          |           | VCR 350 ECN     |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|
|                                                                                          |           | 239548          |
| Výrobca                                                                                  |           | STIEBEL ELTRON  |
| Špecifická spotreba energie pri chladnejších klimatických pomeroch s časovým ovládaním   | kWh/(m²a) | -76,62          |
| Špecifická spotreba energie pri priemerných klimatických pomeroch s časovým ovládaním    | kWh/(m²a) | -38,51          |
| Špecifická spotreba energie pri teplejších klimatických pomeroch s časovým ovládaním     | kWh/(m²a) | -14,06          |
| Trieda energetickej účinnosti pri chladnejších klimatických pomeroch s časovým ovládaním |           | A+              |
| Trieda energetickej účinnosti pri priemerných klimatických pomeroch s časovým ovládaním  |           | A               |
| Trieda energetickej účinnosti pri teplejších klimatických pomeroch s časovým ovládaním   |           | E               |
| Typ vetracej jednotky                                                                    |           | Zwei Richtungen |
| Druh pohonu                                                                              |           | Mehrstufig      |
| Druh rekuperácie tepla                                                                   |           | Rekuperativ     |
| Stupeň zmeny teploty rekuperácie tepla                                                   | %         | 88,3            |
| Objemový prietok vzduchu max.                                                            | m³/h      | 350             |
| Max. príkon                                                                              | W         | 115             |
| Hladina akustického výkonu Lwa                                                           | dB(A)     | 48              |
| Referenčný objemový prietok vzduchu                                                      | m³/s      | 0,068           |
| Referenčný tlakový rozdiel                                                               | Pa        | 50              |
| Špecifický vstupný výkon                                                                 | W/(m³/h)  | 0,21            |
| Riadiaci faktor riadenia časového režimu                                                 |           | 0,95            |
| Miera vnútorného netesnenia                                                              | %         | 0,45            |
| Miera vonkajšieho netesnenia                                                             | %         | 0,32            |
| Ročná spotreba energie pri chladnejších klimatických pomeroch s časovým ovládaním        | kWh/a     | 842             |
| Ročná spotreba energie pri priemerných klimatických pomeroch s časovým ovládaním         | kWh/a     | 305             |
| Ročná spotreba energie pri teplejších klimatických pomeroch s časovým ovládaním          | kWh/a     | 260             |
| Ročná úspora vykurovania pri chladnejších klimatických pomeroch s časovým ovládaním      | kWh/a     | 8894            |
| Ročná úspora vykurovania pri priemerných klimatických pomeroch s časovým ovládaním       | kWh/a     | 4546            |
| Ročná úspora vykurovania pri teplejších klimatických pomeroch s časovým ovládaním        | kWh/a     | 2056            |