

|                                                                                        |           | VLR 70 S Trend EN    |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------|
|                                                                                        |           | 200002               |
| Proizvajalec                                                                           |           | STIEBEL ELTRON       |
| Specifična poraba energije v hladnejših klimatskih razmerah z ročnim krmiljenjem       | kWh/(m²a) | -81,86               |
| Specifična poraba energije v povprečnih klimatskih razmerah z ročnim krmiljenjem       | kWh/(m²a) | -39,49               |
| Specifična poraba energije v toplejših klimatskih razmerah z ročnim krmiljenjem        | kWh/(m²a) | -15,21               |
| Razred energetske učinkovitosti v hladnejših klimatskih razmerah z ročnim krmiljenjem  |           | A+                   |
| Razred energetske učinkovitosti v povprečnih klimatskih razmerah z ročnim krmiljenjem  |           | A                    |
| Razred energetske učinkovitosti v toplejših klimatskih razmerah z ročnim krmiljenjem   |           | E                    |
| Tip prezračevalne naprave                                                              |           | WLA, Zwei Richtungen |
| Vrsta pogona                                                                           |           | Drehzahl geregelt    |
| Vrsta rekuperacije toplote                                                             |           | Regenerativ          |
| Stopnja temperaturne spremembe rekuperacije toplote                                    | %         | 86,6                 |
| Volumski pretok zraka maks.                                                            | m³/h      | 70                   |
| Poraba moči maks.                                                                      | W         | 12                   |
| Raven zvočne moči Lwa                                                                  | dB(A)     | 47                   |
| Referenčni volumski pretok zraka                                                       | m³/s      | 0,014                |
| Referenčna tlačna razlika                                                              | Pa        | 50                   |
| Specifična vhodna moč                                                                  | W/(m³/h)  | 0,14                 |
| Faktor krmiljenja za ročno krmiljenje                                                  |           | 1,00                 |
| Delež uhajanja zraka eksterno                                                          | %         | 2,40                 |
| Občutljivost na tlačno nihanje                                                         | %         | 22,9 / 22,9          |
| Gostota zraka med znotraj in zunaj                                                     | m³/h      | 0,20                 |
| Letna poraba električne energije v hladnejših klimatskih razmerah z ročnim krmiljenjem | kWh/a     | 193                  |
| Letna poraba električne energije v povprečnih klimatskih razmerah z ročnim krmiljenjem | kWh/a     | 193                  |
| Letna poraba električne energije v toplejših klimatskih razmerah z ročnim krmiljenjem  | kWh/a     | 193                  |
| Letni prihranek pri ogrevanju v hladnih klimatskih razmerah z ročnim krmiljenjem       | kWh/a     | 8668                 |
| Letni prihranek pri ogrevanju v povprečnih klimatskih razmerah z ročnim krmiljenjem    | kWh/a     | 4431                 |
| Letni prihranek pri ogrevanju v toplih klimatskih razmerah z ročnim krmiljenjem        | kWh/a     | 2004                 |