

		LWE 40 KL
		208314
Proizvajalec		STIEBEL ELTRON
Specifična poraba energije v hladnejših klimatskih razmerah s časovnim krmiljenjem	kWh/(m²a)	-82,79
Specifična poraba energije v povprečnih klimatskih razmerah s časovnim krmiljenjem	kWh/(m²a)	-40,19
Specifična poraba energije v toplejših klimatskih razmerah s časovnim krmiljenjem	kWh/(m²a)	-15,79
Razred energetske učinkovitosti v hladnih klimatskih razmerah s časovnim krmiljenjem		A+
Razred energetske učinkovitosti v povprečnih klimatskih razmerah s časovnim krmiljenjem		A
Razred energetske učinkovitosti v toplejših klimatskih razmerah s časovnim krmiljenjem		E
Tip prezračevalne naprave		WLA, Zwei Richtungen
Vrsta pogona		Drehzahl geregelt
Vrsta rekuperacije toplote		Regenerativ
Stopnja temperaturne spremembe rekuperacije toplote	%	86,6
Volumski pretok zraka maks.	m³/h	50
Poraba moči maks.	W	12
Raven zvočne moči Lwa	dB(A)	48
Referenčni volumski pretok zraka	m³/s	0,014
Referenčna tlačna razlika	Pa	50
Specifična vhodna moč	W/(m³/h)	0,14
Faktor krmiljenja za časovno krmiljenje		0,95
Občutljivost na tlačno nihanje	%	39 / 39
Gostota zraka med znotraj in zunaj	m³/h	0,20
Letna poraba električne energije v hladnejših klimatskih razmerah s časovnim krmiljenjem	kWh/a	174
Letna poraba električne energije v povprečnih klimatskih razmerah s časovnim krmiljenjem	kWh/a	174
Letna poraba električne energije v toplejših klimatskih razmerah s časovnim krmiljenjem	kWh/a	174
Letni prihranek pri ogrevanju v hladnejših klimatskih razmerah s časovnim krmiljenjem	kWh/a	8714
Letni prihranek pri ogrevanju v povprečnih klimatskih razmerah s časovnim krmiljenjem	kWh/a	4454
Letni prihranek pri ogrevanju v toplejših klimatskih pogojih s časovnim krmiljenjem	kWh/a	2014