

Produktdatablad: Ventilationsenhet för bostäder enligt EU-förordning nr 1254/2014 | 1253/2014

		VRC-W 400
		203636
Tillverkare		STIEBEL ELTRON
Specifik energiförbrukning vid kallare klimatförhållanden med tidsstyrning	kWh/(m²a)	-75,80
Specifik energiförbrukning med genomsnittliga klimatförhållanden för tidsstyrning	kWh/(m²a)	-37,96
Specifik energiförbrukning vid varmare klimatförhållanden med tidsstyrning	kWh/(m²a)	-13,65
Energieffektivitetsklass vid kallare klimatförhållanden med tidsstyrning		A+
Energieffektivitetsklass vid genomsnittliga klimatförhållanden med tidsstyrning		A
Energieffektivitetsklass vid varmare klimatförhållanden med tidsstyrning		E
Typ av ventilationsaggregat		Zwei Richtungen
Driftsätt		Mehrstufig
Värmeåtervinningstyp		Rekuperativ
Värmeåtervinningens temperaturändringsgrad	%	88,3
Luftflöde max.	m³/h	400
Max. effektförbrukning	W	150
Ljudeffektnivå Lwa	dB(A)	50
Referensluftvolymflöde	m³/s	0,078
Specifik ingångseffekt	W/(m³/h)	0,23
Styrningsfaktor tidsstyrning		1,00
Intern läckfaktor	%	0,58
Extern läckfaktor	%	0,53
Årlig strömförbrukning i kallt klimat med tidsstyrning	kWh/a	853
Årlig strömförbrukning i genomsnittligt klimat med tidsstyrning	kWh/a	316
Årlig strömförbrukning i varmt klimat med tidsstyrning	kWh/a	271
Årlig besparing för uppvärmning i kallt klimat med tidsstyrning	kWh/a	8841
Årlig besparing för uppvärmning i genomsnittligt klimat med tidsstyrning	kWh/a	4519
Årlig besparing för uppvärmning i varmt klimat med tidsstyrning	kWh/a	2044