

Produktdatablad: Ventilationsenhet för bostäder enligt EU-förordning nr 1254/2014 | 1253/2014

		VRC-W 400 E
		203637
Tillverkare		STIEBEL ELTRON
Specifik energiförbrukning vid kallare klimatförhållanden med tidsstyrning	kWh/(m²a)	-69,84
Specifik energiförbrukning med genomsnittliga klimatförhållanden för tidsstyrning	kWh/(m²a)	-35,33
Specifik energiförbrukning vid varmare klimatförhållanden med tidsstyrning	kWh/(m²a)	-12,93
Energieffektivitetsklass vid kallare klimatförhållanden med tidsstyrning		A+
Energieffektivitetsklass vid genomsnittliga klimatförhållanden med tidsstyrning		A
Energieffektivitetsklass vid varmare klimatförhållanden med tidsstyrning		E
Typ av ventilationsaggregat		Zwei Richtungen
Driftsätt		Mehrstufig
Värmeåtervinningstyp		Rekuperativ
Värmeåtervinningens temperaturändringsgrad	%	75,9
Luftflöde max.	m³/h	400
Max. effektförbrukning	W	137
Ljudeffektnivå Lwa	dB(A)	50
Referensluftvolymflöde	m³/s	0,078
Referenstryckdifferens	Pa	50
Specifik ingångseffekt	W/(m³/h)	0,21
Styrningsfaktor tidsstyrning		0,95
Intern läckfaktor	%	0,86
Extern läckfaktor	%	0,53
Årlig strömförbrukning i kallt klimat med tidsstyrning	kWh/a	819
Årlig strömförbrukning i genomsnittligt klimat med tidsstyrning	kWh/a	282
Årlig strömförbrukning i varmt klimat med tidsstyrning	kWh/a	237
Årlig besparing för uppvärmning i kallt klimat med tidsstyrning	kWh/a	8160
Årlig besparing för uppvärmning i genomsnittligt klimat med tidsstyrning	kWh/a	4171
Årlig besparing för uppvärmning i varmt klimat med tidsstyrning	kWh/a	1886