

Produktdatablad: Ej ventilationsanläggning för bostäder enligt EU-förordning nr 1253/2014

		VRL-C 870 G Premium
		204132
Tillverkare		STIEBEL ELTRON
Typ av ventilationsaggregat		NWLA, Zwei Richtungen
Driftsätt		Drehzahl geregelt
Värmeåtervinningstyp		anderes
Värmeåtervinningens temperaturändringsgrad	%	83,7
NWLA-nominellt luftflöde	m ³ /s	0,156
Verklig elektrisk ingångseffekt	kW	0,331
SVLint	W/(m ³ /s)	842
Anströmningshastighet vid konstruktionsluftflöde	m/s	0,86
Nominellt omgivningstryck ($\Delta p_{s,ext}$)	Pa	50
Intern tryckförlust i delar av ventilationen ($\Delta p_{s, int}$)	Pa	205
Statisk verkningsgrad hos använda fläktar enligt EU-förordning nr 327/2011	%	40,70
Högsta interna läckluftkvot hos tvåriktningsventilationsaggregat	%	7,1
Högsta externa läckluftmängd ventilationsaggregatets hölje	%	4
Energiegenskaper, särskilt filtrets energiklassificering (uppgift om den beräknade årliga energiförbrukningen)	kWh	62,8
Indikering av filterbyte		x
Höljes ljudeffektnivå LWA vid användning i byggnader betecknade NWLA	dB	40