

Produktdatablad: Ventilationsenhet för bostäder enligt EU-förordning nr 1254/2014 | 1253/2014

		LWE 40-4 comfort Set
		204216
Tillverkare		STIEBEL ELTRON
Specifik energiförbrukning vid kallare klimatförhållanden med tidsstyrning	kWh/(m²a)	-82,79
Specifik energiförbrukning med genomsnittliga klimatförhållanden för tidsstyrning	kWh/(m²a)	-40,19
Specifik energiförbrukning vid varmare klimatförhållanden med tidsstyrning	kWh/(m²a)	-15,79
Energieffektivitetsklass vid kallare klimatförhållanden med tidsstyrning		A+
Energieffektivitetsklass vid genomsnittliga klimatförhållanden med tidsstyrning		A
Energieffektivitetsklass vid varmare klimatförhållanden med tidsstyrning		E
Typ av ventilationsaggregat		WLA, Zwei Richtungen
Driftsätt		Drehzahl geregelt
Värmeåtervinningstyp		Regenerativ
Värmeåtervinningens temperaturändringsgrad	%	86,6
Luftflöde max.	m³/h	70
Max. effektförbrukning	W	12
Ljudeffektnivå Lwa	dB(A)	47
Referensluftvolymflöde	m³/s	0,014
Referenstryckdifferens	Pa	50
Specifik ingångseffekt	W/(m³/h)	0,14
Styrningsfaktor tidsstyrning		0,95
Känslighet för trycksvängningar	%	22,9 / 22,9
Lufttäthet mellan inne och ute	m³/h	0,20
Årlig strömförbrukning i kallt klimat med tidsstyrning	kWh/a	174
Årlig strömförbrukning i genomsnittligt klimat med tidsstyrning	kWh/a	174
Årlig strömförbrukning i varmt klimat med tidsstyrning	kWh/a	174
Årlig besparing för uppvärmning i kallt klimat med tidsstyrning	kWh/a	8714
Årlig besparing för uppvärmning i genomsnittligt klimat med tidsstyrning	kWh/a	4454
Årlig besparing för uppvärmning i varmt klimat med tidsstyrning	kWh/a	2014