

		VRC-W 450 E Premium
		204941
Tillverkare		STIEBEL ELTRON
Specifik energiförbrukning vid kallare klimatförhållanden med tidsstyrning	kWh/(m²a)	-71,91
Specifik energiförbrukning med genomsnittliga klimatförhållanden för tidsstyrning	kWh/(m²a)	-37,07
Specifik energiförbrukning vid varmare klimatförhållanden med tidsstyrning	kWh/(m²a)	-14,49
Energieffektivitetsklass vid kallare klimatförhållanden med tidsstyrning		A+
Energieffektivitetsklass vid genomsnittliga klimatförhållanden med tidsstyrning		A
Energieffektivitetsklass vid varmare klimatförhållanden med tidsstyrning		E
Typ av ventilationsaggregat		WLA, Zwei Richtungen
Driftsätt		Drehzahl geregelt
Värmeåtervinningstyp		Rekuperativ
Värmeåtervinningens temperaturändringsgrad	%	77,0
Luftflöde max.	m³/h	450
Max. effektförbrukning	W	120
Ljudeffektnivå Lwa	dB(A)	49
Referensluftvolymflöde	m³/s	0,087
Referenstryckdifferens	Pa	50
Specifik ingångseffekt	W/(m³/h)	0,16
Styrningsfaktor tidsstyrning		0,95
Intern läckfaktor	%	1,10
Extern läckfaktor	%	0,78
Årlig strömförbrukning i kallt klimat med tidsstyrning	kWh/a	763
Årlig strömförbrukning i genomsnittligt klimat med tidsstyrning	kWh/a	226
Årlig strömförbrukning i varmt klimat med tidsstyrning	kWh/a	181
Årlig besparing för uppvärmning i kallt klimat med tidsstyrning	kWh/a	8225
Årlig besparing för uppvärmning i genomsnittligt klimat med tidsstyrning	kWh/a	4204
Årlig besparing för uppvärmning i varmt klimat med tidsstyrning	kWh/a	1901