

Produktdatablad: Ventilationsenhet för bostäder enligt EU-förordning nr 1254/2014 | 1253/2014

		VRC-W 600 E Trend
		205077
Tillverkare		STIEBEL ELTRON
Specifik energiförbrukning vid kallare klimatförhållanden med tidsstyrning	kWh/(m²a)	-68,47
Specifik energiförbrukning med genomsnittliga klimatförhållanden för tidsstyrning	kWh/(m²a)	-34,76
Specifik energiförbrukning vid varmare klimatförhållanden med tidsstyrning	kWh/(m²a)	-12,83
Energieffektivitetsklass vid kallare klimatförhållanden med tidsstyrning		A+
Energieffektivitetsklass vid genomsnittliga klimatförhållanden med tidsstyrning		A
Energieffektivitetsklass vid varmare klimatförhållanden med tidsstyrning		E
Typ av ventilationsaggregat		WLA, Zwei Richtungen
Driftsätt		Drehzahl geregelt
Värmeåtervinningstyp		Rekuperativ
Värmeåtervinningens temperaturändringsgrad	%	73,1
Luftflöde max.	m³/h	600
Max. effektförbrukning	W	208
Ljudeffektnivå Lwa	dB(A)	54
Referensluftvolymflöde	m³/s	0,117
Referenstryckdifferens	Pa	50
Specifik ingångseffekt	W/(m³/h)	0,24
Styrningsfaktor tidsstyrning		0,95
Intern läckfaktor	%	0,82
Extern läckfaktor	%	0,59
Årlig strömförbrukning i kallt klimat med tidsstyrning	kWh/a	808
Årlig strömförbrukning i genomsnittligt klimat med tidsstyrning	kWh/a	271
Årlig strömförbrukning i varmt klimat med tidsstyrning	kWh/a	226
Årlig besparing för uppvärmning i kallt klimat med tidsstyrning	kWh/a	7994
Årlig besparing för uppvärmning i genomsnittligt klimat med tidsstyrning	kWh/a	4086
Årlig besparing för uppvärmning i varmt klimat med tidsstyrning	kWh/a	1848