

|                                                                                                     |           | VLR 70-2 comfort set |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------|
|                                                                                                     |           | 206455               |
| Tillverkare                                                                                         |           | STIEBEL ELTRON       |
| Specifik energiförbrukning vid kallare klimatförhållanden med styrning efter lokalt behov           | kWh/(m²a) | -87,86               |
| Specifik energiförbrukning vid genomsnittliga klimatförhållanden med styrning efter lokalt behov    | kWh/(m²a) | -43,91               |
| Specifik energiförbrukning vid varmare klimatförhållanden med styrning efter lokalt behov           | kWh/(m²a) | -18,74               |
| Energieffektivitetsklass vid kallare klimatförhållanden med styrning efter lokalt behov             |           | A+                   |
| Energieffektivitetsklass vid genomsnittliga klimatförhållanden med styrning efter lokalt behov      |           | A+                   |
| Energieffektivitetsklass vid varmare klimatförhållanden med styrning efter lokalt behov             |           | E                    |
| Typ av ventilationsaggregat                                                                         |           | WLA, Zwei Richtungen |
| Driftsätt                                                                                           |           | Drehzahl geregelt    |
| Värmeåtervinningstyp                                                                                |           | Regenerativ          |
| Värmeåtervinningens temperaturändringsgrad                                                          | %         | 86,6                 |
| Luftflöde max.                                                                                      | m³/h      | 70                   |
| Max. effektförbrukning                                                                              | W         | 12                   |
| Ljudeffektnivå Lwa                                                                                  | dB(A)     | 47                   |
| Referensluftvolymflöde                                                                              | m³/s      | 0,014                |
| Referenstryckdifferens                                                                              | Pa        | 50                   |
| Specifik ingångseffekt                                                                              | W/(m³/h)  | 0,14                 |
| Styrningsfaktor styrning enligt lokala behov                                                        |           | 0,65                 |
| Extern läckfaktor                                                                                   | %         | 2,40                 |
| Känslighet för trycksvängningar                                                                     | %         | 22,9 / 22,9          |
| Lufttäthet mellan inne och ute                                                                      | m³/h      | 0,20                 |
| Årlig strömförbrukning i kallare klimatförhållanden med styrning efter lokalt behov                 | kWh/a     | 82                   |
| Årlig strömförbrukning i genomsnittliga klimatförhållanden med styrning efter lokalt behov          | kWh/a     | 82                   |
| Årlig strömförbrukning i varmare klimatförhållanden med styrning efter lokalt behov                 | kWh/a     | 82                   |
| Årlig besparing för uppvärmning i kallare klimatförhållanden med styrning efter lokalt behov        | kWh/a     | 8990                 |
| Årlig besparing för uppvärmning i genomsnittliga klimatförhållanden med styrning efter lokalt behov | kWh/a     | 4595                 |
| Årlig besparing för uppvärmning i varmare klimatförhållanden med styrning efter lokalt behov        | kWh/a     | 2078                 |