

		LWZ 170 E Plus NF205
		235144
Tillverkare		STIEBEL ELTRON
Specifik energiförbrukning vid kallare klimatförhållanden med central behovsstyrning	kWh/(m²a)	-83,25
Specifik energiförbrukning vid genomsnittliga klimatförhållanden med central behovsstyrning	kWh/(m²a)	-40,01
Specifik energiförbrukning vid varmare klimatförhållanden med central behovsstyrning	kWh/(m²a)	-15,24
Energieffektivitetsklass vid kallare klimatförhållanden med central behovsstyrning		A+
Energieffektivitetsklass vid genomsnittliga klimatförhållanden med central behovsstyrning		A
Energieffektivitetsklass vid varmare klimatförhållanden med central behovsstyrning		E
Värmeåtervinningens temperaturändringsgrad	%	86,0
Luftflöde max.	m³/h	300
Max. effektförbrukning	W	92
Ljudeffektnivå Lwa	dB(A)	44
Referensluftvolymflöde	m³/s	0,058
Specifik ingångseffekt	W/(m³/h)	0,21
Intern läckfaktor	%	0,80
Extern läckfaktor	%	2,10
Årlig strömförbrukning i kallare klimatförhållanden med central behovsstyrning	kWh/a	806
Årlig strömförbrukning i genomsnittliga klimatförhållanden med central behovsstyrning	kWh/a	269
Årlig strömförbrukning i varmare klimatförhållanden med central behovsstyrning	kWh/a	224
Årlig besparing för uppvärmning i kallare klimatförhållanden med central behovsstyrning	kWh/a	6821
Årlig besparing för uppvärmning i genomsnittliga klimatförhållanden med central behovsstyrning	kWh/a	4469
Årlig besparing för uppvärmning i varmt klimat med central behovsstyrning	kWh/a	2352