

Produktdatablad: Ventilationsenhet för bostäder enligt EU-förordning nr 1254/2014 | 1253/2014

		LWZ 130 Enthalpie
		237806
Tillverkare		STIEBEL ELTRON
Specifik energiförbrukning vid kallare klimatförhållanden med tidsstyrning	kWh/(m²a)	-68,92
Specifik energiförbrukning med genomsnittliga klimatförhållanden för tidsstyrning	kWh/(m²a)	-34,02
Specifik energiförbrukning vid varmare klimatförhållanden med tidsstyrning	kWh/(m²a)	-11,41
Energieffektivitetsklass vid kallare klimatförhållanden med tidsstyrning		A+
Energieffektivitetsklass vid genomsnittliga klimatförhållanden med tidsstyrning		A
Energieffektivitetsklass vid varmare klimatförhållanden med tidsstyrning		E
Typ av ventilationsaggregat		Zwei Richtungen
Driftsätt		Drehzahl geregelt
Värmeåtervinningstyp		Regenerativ
Värmeåtervinningens temperaturändringsgrad	%	77,2
Luftflöde max.	m³/h	180
Max. effektförbrukning	W	105
Ljudeffektnivå Lwa	dB(A)	33
Referensluftvolymflöde	m³/s	0,035
Referenstryckdifferens	Pa	50
Specifik ingångseffekt	W/(m³/h)	0,27
Styrningsfaktor tidsstyrning		0,95
Intern läckfaktor	%	2,22
Extern läckfaktor	%	2,78
Årlig strömförbrukning i kallt klimat med tidsstyrning	kWh/a	887
Årlig strömförbrukning i genomsnittligt klimat med tidsstyrning	kWh/a	350
Årlig strömförbrukning i varmt klimat med tidsstyrning	kWh/a	305
Årlig besparing för uppvärmning i kallt klimat med tidsstyrning	kWh/a	8237
Årlig besparing för uppvärmning i genomsnittligt klimat med tidsstyrning	kWh/a	4210
Årlig besparing för uppvärmning i varmt klimat med tidsstyrning	kWh/a	1904